



DESMOFLEX WB

Reticulante para adhesivos base agua

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



COD.FICHA:	FT-150004-E
Nº EDICIÓN:	01
Nº REVISIÓN:	00
FECHA VIGOR:	11/12

Descripción y aplicaciones:

Reticulante especial para adhesivos en base agua. Aumenta la resistencia al calor, la resistencia del pegado y mejora la resistencia a plastificantes y aceites.

Datos técnicos:

Composición:	Poliisocianato alifático
Presentación:	Envases plásticos de 0.5, 1 y 5 Kg.
Aspecto:	Líquido.
Color:	Transparente.

Propiedades:	Valor:	Und:	Norma:
Viscosidad Brookfield (23°C, R2-20rpm)	1200 ± 300	mPa·s	UNE-EN 12092
Densidad (23°C)	1.15 ± 0,02	g/cm ³	UNE-EN 542
Contenido en sólidos	100	%	UNE-EN 827
Contenido de NCO	21.8 ± 1.0	%	DIN EN ISO 11909

Resultados: Ensayados en laboratorio.

Usos

Reticulante para adhesivos DISPERTEC tipo ME / UV / MX / CB / CBR.

Cantidad recomendada: 3 – 10 % p.p. dependiendo del tipo de adhesivo.

Instrucciones de uso:

Añadir la cantidad indicada de reticulante (3-10 %) y mezclar hasta su homogenización completa. El tiempo útil de la mezcla variara en función del adhesivo utilizado (3 – 24 horas). Es muy importante determinar este tiempo en función de la viscosidad/tiempo.

Seguridad e higiene:

El producto esta clasificado como irritante según la Directiva 1999/45/CE.

Contiene isocianatos.

Para más información, consulte la hoja de seguridad.

Almacenaje:

Puede ser almacenado al menos 12 meses desde la fecha de fabricación en un ambiente fresco , seco y bien ventilado entre +5 y +30° C, lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa. Mantener lejos de puntos de ignición.

Limpieza:

Las herramientas de aplicación así como el equipo pueden ser limpiados con Disolver MK.

Nota:

La información técnica ofrecida por QS ADHESIVES & SEALANTS, S.L., ya sea de forma verbal o por escrito, está basada en nuestros conocimientos actuales y se da de buena fe pero sin garantía, y esto también se aplica donde derechos de propiedad de terceras partes estén involucrados.

El usuario tiene obligación de comprobar que nuestros productos son adecuados para el proceso y el uso en cuestión.

En cualquier caso nuestra responsabilidad queda limitada al valor de los bienes por nosotros suministrados y usados por ustedes. Proveemos de productos con una calidad constante, según nuestras Condiciones Generales de Venta y Distribución.