



DISOLVER UNIVERSAL

DISOLVENTE USO GENERAL

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification		
COD.FICHA:	FT-4200014-E	
Nº EDICIÓN:	01	
Nº REVISIÓN:	00	
FECHA VIGOR:	10/12	

Descripción:

Disolvente/diluyente de uso general en la industria de lacas y pinturas.

Datos técnicos:

Composición:	Mezcla de disolventes orgánicos.
Presentación:	Envases metálicos de 1 y 5 Litros. Garrafas de 5 y 25 Litros.
Aspecto:	Líquido.
Color:	Transparente

Propiedades:	Valor:	Und:	Norma:
Viscosidad Brookfield (23°C, R2-10rpm)	< 50	mPa·s	UNE-EN 12092
Densidad	0,85 ± 0.02	gr/cm ³	UNE-EN 542

Resultados: Ensayados en laboratorio.

Usos y aplicaciones:

Disolvente/diluyente de lacas nitrocelulósicas, barnices sintéticos y adhesivos de contacto, para ajustar viscosidades y limpieza de equipos.

Instrucciones de uso:

Para un mejor efecto del producto dejar las piezas a limpiar sumergidas en el producto durante 24 horas al menos.

Seguridad e higiene:

El producto esta clasificado como nocivo y fácilmente inflamable según la Directiva 1999/45/CE
Para más información, consulte la hoja de seguridad.

Almacenaje:

Puede ser almacenado al menos 12 meses desde la fecha de fabricación en un ambiente fresco, seco y bien ventilado entre +5 y +35° C, lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa. Mantener lejos de puntos de ignición.

Nota:

La información técnica ofrecida por QS ADHESIVES & SEALANTS, S.L., ya sea de forma verbal o por escrito, está basada en nuestros conocimientos actuales y se da de buena fe pero sin garantía, y esto también se aplica donde derechos de propiedad de terceras partes estén involucrados.

El usuario tiene obligación de comprobar que nuestros productos son adecuados para el proceso y el uso en cuestión.

En cualquier caso nuestra responsabilidad queda limitada al valor de los bienes por nosotros suministrados y usados por ustedes. Proveemos de productos con una calidad constante, según nuestras Condiciones Generales de Venta y Distribución.