



DISOLVER XI

DILUYENTE PARA MEMBRANAS PU

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



COD.FICHA:	FT-420015-E
Nº EDICIÓN:	01
Nº REVISIÓN:	00
FECHA VIGOR:	10/12

Descripción:

DISOLVER XI es un diluyente especial para la membrana de poliuretano TECNOPUR P-95 WP, para la dilución en aplicación con equipo de proyección y para ser usado en la limpieza de utensilios y maquinaria.

Datos técnicos:

Composición:	Hidrocarburos Aromaticos
Presentación:	Envases de 25 L.
Aspecto:	Líquido.
Color:	Transparente

Propiedades:	Valor:	Und:	Norma:
Viscosidad Brookfield (23°C, R2-10rpm)	< 50	mPa·s	UNE-EN 12092
Densidad	0,86 ± 0.02	gr/cm ³	UNE-EN 542

Resultados: Ensayados en laboratorio.

Instrucciones de uso:

DISOLVER XI, esta especialmente recomendado como diluyente para la membrana de poliuretano TECNOPUR P-95 WP, para ajustar viscosidad en la proyección mediante equipos "Airless" (en aplicaciones manuales con rodillo o brocha, no es necesario). Adición 5-10%. Al diluir se aconseja utilizar un mezclador lento para evitar la oclusión de aire en el producto.

Seguridad e higiene:

Para más información, consulte la hoja de seguridad.

Almacenaje:

Puede ser almacenado al menos 12 meses desde la fecha de fabricación en un ambiente fresco, seco y bien ventilado entre +5 y +35° C, lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa.



Nota:

La información técnica ofrecida por QS ADHESIVES & SEALANTS, S.L., ya sea de forma verbal o por escrito, está basada en nuestros conocimientos actuales y se da de buena fe pero sin garantía, y esto también se aplica donde derechos de propiedad de terceras partes estén involucrados.

El usuario tiene obligación de comprobar que nuestros productos son adecuados para el proceso y el uso en cuestión.

En cualquier caso nuestra responsabilidad queda limitada al valor de los bienes por nosotros suministrados y usados por ustedes. Proveemos de productos con una calidad constante, según nuestras Condiciones Generales de Venta y Distribución.