

Adhesivos
Selladores
Productos Químicos

Adhesives
Sealants
Chemical Products

Adhésifs
Mastics
Produits Chimiques



ROW • Resto del Mundo / EXCEPTO UE



ROW • Rest of the World / EXCEPT EU

Ferretería
Suministro Industrial
Construcción
Decoración

Hardware
Industrial Supply
Construction
Decor

ROW • Reste du Monde / EXCEPT UE

Hardware
Approvisionnement Industriel
Construction
Décoration

25
Aniversario

25
Anniversary

25
Anniversaire



QS, 25 años de innovación al servicio de la industria y el profesional.

QS, 25 years of innovation service to the industry and the professional.

QS, 25 ans d'innovation au service de l'industrie et des professionnels.





Presentación de la empresa

Presentation of the company

Présentation de l'entreprise



MADE
IN
SPAIN



QS es una empresa española, apasionada por la investigación y el desarrollo, cuyo fin es ofrecer al mercado soluciones en **adhesivos y selladores que destaquen por su precisión técnica, el alto rendimiento y ahorro que proporcionan**, así como su compromiso con el medio ambiente y la sostenibilidad.

Normalmente la repercusión económica de los adhesivos y selladores en los productos o sistemas en los que intervienen es baja proporcionalmente; sin embargo, su responsabilidad es máxima. Por eso las personas que día a día hacen realidad esta empresa, forman un equipo humano entregado al asesoramiento, la atención y el seguimiento personalizados, para ofrecer siempre la mejor solución a las necesidades de cada profesional y de cada industria.

Cada cliente es único, y en QS queremos que sienta la seguridad de trabajar con nosotros. **“QS, for sure.”**

QS is a Spanish company, passionate about research and development, whose purpose is to offer the market solutions in **adhesives and sealants that stand out for their technical precision, the high performance and savings they provide**, and their commitment to the environment and sustainability.

Normally the economic impact of adhesives and sealants on the products or systems in which they intervene is proportionally low; however, your responsibility is maximum. That is why the people who make this company a reality every day, form a human team dedicated to personalized advice, attention and follow-up, to always offer the best solution to the needs of each professional and each industry.

Each client is unique, and at QS we want you to feel the security of working with us. **“QS, for sure.”**

QS est une entreprise espagnole, passionnée par la recherche et le développement, dont le but est d'offrir au marché des solutions **d'adhésifs et de mastics qui se distinguent par leur précision technique, les hautes performances et les économies qu'elles offrent**, et leur engagement envers l'environnement et la durabilité.

Normalement, l'impact économique des colles et mastics sur les produits ou systèmes dans lesquels ils interviennent est proportionnellement faible ; cependant, votre responsabilité est maximale. C'est pourquoi les personnes qui font de cette entreprise une réalité au quotidien forment une équipe humaine dédiée au conseil, à l'écoute et au suivi personnalisés, pour toujours offrir la meilleure solution aux besoins de chaque professionnel et de chaque industrie.

Chaque client est unique, et chez QS, nous voulons que vous ressentiez la sécurité de travailler avec nous. **“QS, for sure.”**

Miembros de Members of Membres de



Híbrido MS
Hybrid MS
Hybride MS



- Selladores
- **Todo en 1 (Adhesivo + Sellador)**
- Adhesivos

Sealants
All in 1 (Adhesive + Sealant)
Adhesives

Mastics
Tout en 1 (Adhésif + Scellant)
Adhésifs

8
9
13

Poliuretano
Polyurethane
Polyuréthane



- Selladores
- **Todo en 1 (Adhesivo + Sellador)**
- Adhesivos

Sealants
All in 1 (Adhesive + Sealant)
Adhesives

Mastics
Tout en 1 (Adhésif + Scellant)
Adhésifs

18
19
20

Silicona
Silicone
Sealants
Scellants
au Silicone



- Sellador Neutro
- Sellador Acético

Neutral Sealer
Acetic Sealer

Scellant Neutre
Scellant Acétique

22
25

Acrílico
Acrylic
Acrylique



- Selladores

Sealants

Mastics

28

Neopreno
Neoprene
Néoprène



- Adhesivos

Adhesives

Adhésifs

30

**Alta
Temperatura**
High
Temperature
Haute
Température



- Selladores

Sealants

Mastics

33

Montaje

Assembly

Montage



• **Adhesivos**

Adhesives

Adhésifs

34

Pavimentos

Pavements

Chaussées



• **Adhesivos**

Adhesives

Adhésifs

38

Colas y

Adhesivos

Glues and
Adhesives

Colles et
Adhésifs



- **Colas de Contacto**
- **Colas para Tuberías PVC**
- **Colas Blancas PVA**
- **Colas de Poliuretano**
- **Colas Vinílicas**
- **Colas Celulósicas**
- **Adhesivos Acrílicos**
- **Adhesivos Instantáneos**

Contact Glue
Glues for PVC Pipes
PVA White Glues
Polyurethane Glues
Vinyl Glues
Cellulosic Glues
Acrylic Adhesives
Instant Adhesives

Colle de Contact
Colles pour Tuyaux en PVC
Colles Blanches PVA
Colles Polyuréthane
Colles Vinyliques
Colles Cellulosiques
Adhésifs Acryliques
Adhésifs Instantanés

42
47
49
50
53
54
55
58

Anclajes Químicos

Chemical Anchors

Ancrages Chimiques



• **Anclajes Químicos**

Chemical Anchors

Ancrages Chimiques

59

**Espumas
de Poliuretano**

Polyurethane
Foams

Mousses
de Polyuréthane



• **Espumas de Poliuretano**

Polyurethane Foams

Mousses de Polyuréthane

60

**Adhesivos
Termofusibles**

Hot Melt
Adhesives

Adhésifs
Thermofusibles



• **En barra**

Stick

En barre

62

Impermeabilizantes

Waterproofing
Imperméabilisation



• Impermeabilizantes

Waterproofing

Imperméabilisation

63

Químicos de Construcción

Construction
Chemicals
Produits Chimiques
de Construction



- Puente de Adherencia
- Hidrofugante
- Desencofrante
- Membrana de Curado
- Modificador de Morteros
- Promotor de Adherencia
- Protec. Sellado de Hormigón
- Aglomerante de Grava
- Protector Antigraffiti

Adherence Bridge
Waterproofing
Release Agent
Curing Membrane
Mortar Modifier
Adhesion Promoter
Concrete Sealing Protect.
Gravel Binder
Anti-graffiti Protector

Pont d'Adhérence
Imperméabilisation
Agent de Démoulage
Membrane de Durcissement
Modificateur de Mortier
Promoteur d'Adhésion
Protec. d' Étanchéité du Béton
Liant de Gravier
Protecteur Anti-graffiti

66
67
68
69
70
71
72
73
74

Pinturas y Revestimientos

Paints
and Coatings
Peintures
et Revêtements



• Pinturas y Revestimientos

Paints and Coatings

Peintures et Revêtements

75

Disolventes

Solvents
Solvants



• Disolventes

Solvents

Solvants

76

Pistolas y Complementos

Guns and
Accessories
Pistolet
et Accessoires



• Pistolas y Complementos

Guns and Accessories

Pistolet et Accessoires

77

Marca Privada

Private Label
Marque Privée



• Marca Privada

Private Label

Marque Privée

79



www.qs-adhesivos.es



QUÍMICOS CONSTRUCCIÓN

- Adhesivos
- Selladores
- Impermeabilizantes
- Revestimientos
- Puentes de Adherencia
- Desencofrantes
- Aglomerantes
- Hidrofugantes
- Membranas de Curado
- Disolventes
- Complementos
- Soluciones

Tras 25 años de trayectoria sabemos bien que cada industria y cada proceso es único y requiere de los más altos estándares de calidad, durabilidad y sostenibilidad.

Si piensas en tecnologías adhesivas y de sellado, confía en la investigación y desarrollo de QS: **confía en productos únicos para procesos únicos.**



For sure /

únicos

EMAX MS-30

Sellado elástico
Elastic sealing
Joint élastique



Sellador monocomponente de nueva tecnología MS (Polímeros Híbridos) de alta calidad, con bajo módulo y súper elástico. Indicado para sellado de la mayoría de los sustratos utilizados en la industria de la construcción, juntas de dilatación, carrocería, náutica, etc.

One-component sealant of new MS (Hybrid Polymer) technology with high quality, low modulus and super elastic. Suitable for sealing most substrates used in the construction industry, expansion joints, bodywork, marine, etc.

Mastic monocomposant de nouvelle technologie MS (Polymères hybrides) de haute qualité, à faible module et super élastique. Convient pour le scellement de la plupart des substrats utilisés dans le secteur de la construction, les joints de dilatation, la carrosserie automobile, la marine, etc.



BA 600 ml. BLANCO	20 u.	8435057610254 ♦
BA 600 ml. GRIS	20 u.	8435057610278 ♦





Todo en 1

All in 1

Tout en 1

Híbrido MS

Hybrid MS

Hybride MS

Todo en 1.



SELLADOR + ADHESIVO de base polímero híbrido MS de alta calidad, de módulo medio-alto, monocomponente, indicado para el PEGADO y SELLADO de la mayoría de materiales y sustratos utilizados en la industria de la construcción, obra civil, astilleros, automoción, etc... Permanece elástico tras curar. Excelente adherencia y resistencia química y UV. Pintable. Adhiere sobre superficies húmedas.

MS hybrid polymer high-quality sealant, medium-high modulus, onecomponent, suitable for BONDING AND SEALING of most materials and substrates used in the construction industry, civil engineering, shipbuilding, automotive, etc... Remains elastic after curing. Excellent adhesion and chemical and UV resistance. Paintable. Adheres to wet surfaces.

Mastic base polymère hybride MS de haute qualité, moyen-haut module, mono-composant, indiqué pour le COLLAGE et SCELLEMENT de la plupart des matériaux et substrats utilisés dans l'industrie de la construction, ouvrages de génie civil, chantier naval, industrie automobile, etc... Reste élastique après avoir durci. Excellente adhérence et résistance chimique et UV. Peut se peindre. Colle sur des surfaces humides.



- 250 kg**
- STRENGTH**
- WET SURFACES**
- PAINABLE**
- >300% FLEXIBLE**
- UV PROTECT**
- ANTI-MOULD FUNGICIDE**
- ODORLESS**
- UNDERWATER USE**
- INDOOR OUTDOOR**
- all MATERIALS**
- Max. +35°C**
- Min. +5°C**

EMAX MS-50

High-Tack. Fórmula mejorada.



SELLADOR + ADHESIVO de base polímero híbrido MS de alta calidad, de módulo medio-alto, monocomponente, indicado para el PEGADO y SELLADO de la mayoría de materiales y sustratos utilizados en la industria de la construcción, obra civil, astilleros, automoción, etc... Permanece elástico tras curar. Excelente adherencia y resistencia química y UV. Pintable. Adhiere sobre superficies húmedas.
FORMULA MEJORADA.

MS hybrid polymer high-quality sealant, medium-high modulus, one-component, suitable for BONDING AND SEALING of most materials and substrates used in the construction industry, civil engineering, shipbuilding, automotive, etc... Remains elastic after curing. Excellent adhesion and chemical and UV resistance. Paintable. Adheres to wet surfaces.
IMPROVED FORMULA.

Mastic base polymère hybride MS de haute qualité, moyen-haut module, mono-composant, indiqué pour le COLLAGE et SCELLEMENT de la plupart des matériaux et substrats utilisés dans l'industrie de la construction, ouvrages de génie civil, chantier naval, industrie automobile... etc. Reste élastique après avoir durci. Excellente adhérence et résistance chimique et UV. Peut se peindre. Colle sur des surfaces humides.
FORMULE AMÉLIORÉE.



250 Kg

STRENGTH

<|||>
>300%
FLEXIBLE



ANTI-MOULD FUNGICIDE



WET SURFACES

all
MATERIALS



Max. +25°C
Min. +5°C



EMAX MS-60

EMAX MS-40

Todo en 1
All in 1
Tout en 1



Sellador + Adhesivo monocomponente de nueva tecnología MS (Polímeros Híbridos) de alta calidad, con módulo medio / alto y súper elástico. Indicado para sellado de la mayoría de los substratos utilizados en la industria de la construcción, juntas de dilatación, carrocería, náutica, etc.

New technology single component Sealant + Adhesive based on high quality new MS (Hybrid Polymer), with medium / high modulus and super elastic. Suitable for sealing most substrates used in the construction industry, expansion joints, bodywork, marine, etc.

Mastic + Adhesif monocomposant de nouvelle technologie MS (Polymères hybrides) de haute qualité, à module moyen / haute et super élastique. Convient pour le scellement de la plupart des substrats utilisés dans le secteur de la construction, les joints de dilatation, la carrosserie automobile, la marine, etc.

CR 290 ml. BLANCO	12 u.		8435057619967
BA 600 ml. BLANCO	20 u.		8435057619950
CR 290 ml. GRIS	12 u.		8435057620079
BA 600 ml. GRIS	20 u.		8435057619998
CR 290 ml. NEGRO	12 u.		8435057627696
BA 600 ml. NEGRO	20 u.		8435057627726
CR 290 ml. TERRACOTA	12 u.		8435057627702
BA 600 ml. TERRACOTA	20 u.		8435057627733



EMAX MS-50

Todo en 1
All in 1
Tout en 1



SELLADOR + ADHESIVO de base polímero híbrido MS de alta calidad, de módulo medio-alto, monocomponente, indicado para el PEGADO y SELLADO de la mayoría de materiales y substratos utilizados en la industria de la construcción, obra civil, astilleros, automoción, etc... Permanece elástico tras curar. Excelente adherencia y resistencia química y UV. Pintable. Adhiere sobre superficies húmedas.

MS hybrid polymer high-quality sealant, medium-high modulus, onecomponent, suitable for BONDING AND SEALING of most materials and substrates used in the construction industry, civil engineering, shipbuilding, automotive, etc... Remains elastic after curing. Excellent adhesion and chemical and UV resistance. Paintable. Adheres to wet surfaces.

Mastic base polymère hybride MS de haute qualité, moyen-haut module, monocomposant, indiqué pour le COLLAGE et SCÉLÈMENT de la plupart des matériaux et substrats utilisés dans l'industrie de la construction, ouvrages de génie civil, chantier naval, industrie automobile, etc... Reste élastique après avoir durci. Excellente adhérence et résistance chimique et UV. Peut se peindre. Colle sur des surfaces humides.

CR 290 ml. BLANCO	12 u.		8435057626576
BA 600 ml. BLANCO	20 u.		8435057602204 ♦
CR 290 ml. GRIS	12 u.		8435057670265
BA 600 ml. GRIS	20 u.		8435057602211 ♦
CR 290 ml. NEGRO	12 u.		8435057625050
CR 290 ml. TERRACOTA	12 u.		8435057625043
TU 120 ml. BLANCO	12 u.		8435057611572



**EMAX
MS-60**

100% Transparente
100% Transparent
100% Transparent



Adhesivo + Sellador monocomponente de nueva tecnología MS (Polímeros Híbridos) 100 % TRANSPARENTE, de módulo medio-alto, indicado donde se requiera un PEGADO y/o SELLADO de alta calidad. Apto para sellado de la mayoría de los substratos utilizados en industria, construcción, juntas de dilatación, carrocería, náutica, etc. Permanece elástico tras curar. Excelente adherencia y resistencia química y UV. Pintable. Adhiere sobre superficies húmedas. FORMULA MEJORADA - AGARRE INSTANTÁNEO.

One-component adhesive + sealant of new MS technology (Hybrid Polymers) 100 % TRANSPARENT, medium-high modulus, indicated where a high quality BOND and/or SEAL is required. Suitable for sealing most substrates used in industry, construction, expansion joints, bodywork, marine, etc. Remains elastic after curing. Excellent adhesion, chemical and UV resistance. Paintable. Adheres on damp surfaces. IMPROVED FORMULA - HIGH TACK (INSTANT GRIP).

Adhésif + scellant monocomposant de nouvelle technologie MS (Polymères Hybrides) 100 % TRANSPARENT, moyen-haut module, indiqué là où un BOND et/ou SEAL de haute qualité est requis. Convient pour le scellement de la plupart des substrats utilisés dans l'industrie, la construction, les joints de dilatation, la carrosserie, la marine, etc. Reste élastique après le durcissement. Excellente adhérence, résistance chimique et aux UV. Peut être peint. Adhère sur les surfaces humides. FORMULE AMÉLIORÉE - HIGH TACK (ADHÉRENCE INSTANTANÉE).



CR 290 ml.
TRANS.



12 u.



8435057651684



Adhesivo ultra fuerte.



Adhesivo MS para pegado ultrafuerte de multitud de productos en construcción, industria y bricolaje. Agarre instantáneo.

MS Adhesive for extra strong bonding of a multitude of products in construction, industry and DIY. Instant grip.

Adhésif MS pour un collage très fort d'une multitude de produits dans la construction, l'industrie et le bricolage. Prise instantanée.



EMAX MS-55

- 400 Kg***
STRENGTH
- 5 min**
GRIP TIME
- all**
ELASTIC MATERIALS
- eco**
WET SURFACES SOLVENT FREE
- eco**
UV PROTECT SOLVENT FREE
- eco**
UNDERWATER USE
- eco**
PAINTABLE
- eco**
Max. +25°C
Min. +5°C

EMAX MS-55

MS Agarre Inmediato
MS Immediate Grip
MS Prise Immédiate



EMAX MS-45

Especial EPDM
Special EPDM
Spécial EPDM



Adhesivo de nueva tecnología base MS (Polímeros Híbridos), de AGARRE INMEDIATO y FUERZA EXTREMA, muy rápido y elástico tras curar. Permite el pegado inmediato de piezas, pudiendo alcanzar resistencias de hasta 400 kg/10 cm². Apto para sellado de la mayoría de los sustratos utilizados en industria, construcción, juntas de dilatación, carrocería, náutica, etc. Buena adherencia sobre superficies húmedas. Pintable.

Adhesivo monocomponente de alta calidad, de nueva tecnología base MS (Polímeros Híbridos) de alto módulo especial para el pegado, sellado y reparación de pavimentos y revestimientos de EPDM, goma y caucho.

New MS (Hybrid Polymer) based adhesive, with HIGH TACK (INSTANT GRIP) and EXTREME STRENGTH, very fast and elastic after curing. It allows the immediate bonding of parts, being able to reach strengths of up to 400 kg/10 cm². Suitable for sealing most of the substrates used in industry, construction, expansion joints, car bodywork, nautical, etc. Good adhesion on damp surfaces. Paintable.

High quality one-component adhesive of new MS (Hybrid Polymer) based high modulus technology especially for bonding, sealing and repairing EPDM and rubber floor and wall coverings.

Adhésif de nouvelle technologie à base de MS (Polymères Hybrides), avec une TENUE IMMÉDIATE et une FORCE EXTRÊME, très rapide et élastique après durcissement. Il permet le collage immédiat des pièces, pouvant atteindre des résistances allant jusqu'à 400 kg/10 cm². Convient pour le scellement de la plupart des substrats utilisés dans l'industrie, la construction, les joints de dilatation, la carrosserie automobile, le nautisme, etc. Bonne adhérence sur les surfaces humides. Peinturable.

Adhésif monocomposant de haute qualité issu de la nouvelle technologie à base de MS (Polymères Hybrides) avec un module élevé pour le collage, l'étanchéité et la réparation des sols et revêtements en EPDM et en caoutchouc.

CR 290 ml. BLANCO	12 u.	8435057610261



CR 290 ml. BLANCO	12 u.	8435057609739 ♦
BA 600 ml. BLANCO	20 u.	8435057610230 ♦
CR 290 ml. GRIS	12 u.	8435057609913 ♦
BA 600 ml. GRIS	20 u.	8435057610247 ♦



EMAX MS-90

Pegado estructural y lunas de vehículos.
Structural bonding and vehicle windows.
Collage structurel et vitres de véhicules.



EMAX MS-70

Césped artificial
Artificial grass
Gazon artificiel



Adhesivo MS (Polímeros Híbridos) de alta calidad, de alto módulo y dureza, para el pegado y sellado de juntas estructurales que estén sometidas a altos esfuerzos dinámicos. Especialmente diseñado para acristalamientos de vehículos comerciales y/o industriales. Debido a su baja conductividad, es adecuado para su uso en antenas u otros equipos eléctricos.

Adhesivo monocomponente de nueva tecnología MS (Polímeros Híbridos), de alta calidad, módulo medio-alto, específico para el PEGADO CESPED ARTIFICIAL y jardines verticales. Excelente adherencia y resistencia química y UV. Pintable. Adhiere sobre superficies húmedas.

High quality, high modulus, high hardness MS (Hybrid Polymer) adhesive for bonding and sealing of structural joints that are subject to high dynamic stresses. Specially designed for commercial and/or industrial vehicle glazing. Due to its low conductivity, it is suitable for use on antennas or other electrical equipment.

New technology MS (Hybrid Polymers) based adhesive, high quality, medium-high modulus, single component, suitable for bonding ARTIFICIAL TURF and vertical gardens. Excellent adhesion and chemical and UV resistance. Paintable. Adheres to damp surfaces.

Adhésif MS (Hybrid Polymer) de haute qualité, haut module et haute dureté pour le collage et l'étanchéité des joints structurels soumis à des contraintes dynamiques élevées. Spécialement conçu pour le vitrage des véhicules commerciaux et/ou industriels. En raison de sa faible conductivité, il peut être utilisé dans les antennes ou autres équipements électriques.

Nouvelle technologie d'adhésif à base de MS (polymères hybrides), de haute qualité, module moyen- élevé, à un composant, adapté au collage GAZON ARTIFICIEL et jardins verticaux. Excellente adhérence. Chimique et résistant aux UV. Paintable. Adhère aux surfaces humides.

CR 290 ml. NEGRO	12 u.		8435057625586 ♦
BA 600 ml. NEGRO	20 u.		8435057625579 ♦



CR 290 ml. VERDE	12 u.		8435057605557
BA 600 ml. VERDE	20 u.		8435057625562 ♦



EMAX MS-75

Césped artificial
Artificial grass
Gazon artificiel



Adhesivo monocomponente de nueva tecnología MS (Polímeros Híbridos), de altas prestaciones especialmente diseñado para el pegado, reparación e instalación de césped artificial. Proporciona uniones de gran resistencia, flexibles y con alta resistencia al calor, los agentes químicos y a la humedad. Apto también para pavimentos de goma, caucho, madera, DM, PVC, etc...

One-component adhesive of new MS technology (Hybrid Polymers), with high performance, specially designed for gluing, repairing and installing artificial turf. Provides high strength, flexible joints with high resistance to heat, chemicals and moisture. Also suitable for rubber, rubber, wood, MDF, PVC, etc...

Adhésif monocomposant de la nouvelle technologie MS (Polymères Hybrides), haute performance spécialement conçu pour le collage, la réparation et l'installation de gazon artificiel. Il permet d'obtenir des joints flexibles et très résistants à la chaleur, aux produits chimiques et à l'humidité. Convient également pour le caoutchouc, le bois, le MDF, le PVC, etc...

EMAX MS-80

Parquet
Parquet
Parquet



Adhesivo monocomponente de nueva tecnología MS (Polímeros Híbridos), de alto módulo y elástico tras curar, especialmente formulado para la colocación de parquet sobre todo tipo de soportes. Excelente adherencia y resistencia química. Buena adherencia sobre superficies húmedas.

Single-component adhesive with new MS (Hybrid Polymer) technology, high modulus and elastic after curing, specially formulated for laying parquet on all types of substrates. Excellent adhesion and chemical resistance. Good adhesion on damp surfaces.

Adhésif monocomposant de nouvelle technologie MS (Polymères hybrides), à haut module et élastique après durcissement, spécialement formulé pour la pose de parquet sur tous types de supports. Excellente adhérence et résistance chimique. Bonne adhérence sur les surfaces humides.

CU 6 Kg. VERDE	1 u.		8435057625616
CU 18 Kg. VERDE	1 u.		8435057625623 ♦



CU 6 Kg. BEIGE	1 u.		8435057609883 ♦
CU 18 Kg. BEIGE	1 u.		8435057620550



EMAX MS-81

Pavimentos sintéticos y láminas impermeabilizantes.
Synthetic flooring and waterproofing sheets.
Revêtements de sol synthétiques et feuilles d'imperméabilisation.



Adhesivo monocomponente de nueva tecnología MS (Polímeros Híbridos), de alto módulo y elástico tras curar, especialmente formulado para la colocación de pavimentos de goma, PVC, parquet, laminas de EPDM, y preacabados de cualquier tipo y formato, sobre todo tipo de soportes. Aplicación de recubrimiento y pegado de pavimentos, unión y sellado de láminas y bandas impermeabilizantes. Excelente adherencia y resistencia química. Buena adherencia sobre superficies húmedas.

Single-component adhesive of new MS technology (Hybrid Polymers), high modulus and elastic after curing, specially formulated for laying rubber flooring, PVC, parquet, EPDM sheets, and pre-finishes of any type and format, on all types of substrates. Application of coating and gluing of floorings, bonding and sealing of waterproofing sheets and strips. Excellent adhesion and chemical resistance. Good adhesion on damp surfaces.

Adhésif monocomposant de nouvelle technologie MS (Polymères Hybrides), à haut module et élastique après durcissement, spécialement formulé pour la pose de revêtements de sol en caoutchouc, PVC, parquet, feuilles EPDM, et préfinis de tout type et format, sur tous types de supports. Application de revêtements et collage de sols, collage et scellement de feuilles et de bandes d'étanchéité. Excellente adhérence et résistance chimique. Bonne adhérence sur les surfaces humides et collage de chaussées, assemblage et scellement de bandes d'étanchéité.

		
CU 6 Kg. BEIGE	1 u.	8435057608268 ♦
CU 18 Kg. BEIGE	1 u.	8435057620543 ♦



Tecnopur P-30

Sellado elástico
Elastic sealing
Étanchéité élastique



Sellador de poliuretano de bajo módulo y alta calidad para el sellado de distintos materiales en industria y construcción, juntas de dilatación y todo tipo de juntas, construcciones metálicas, carrocerías, etc...

High quality low modulus polyurethane sealant for sealing various materials in industry and construction, expansion joints and all types of joints, metal constructions, bodywork, etc...

Mastic polyuréthane bas module de haute qualité pour l'étanchéité de différents matériaux dans l'industrie et la construction, joints de dilatation et tous types de joints, constructions métalliques, carrosserie automobile, etc...



BA 600 ml. BLANCO



20 u.



8435057608138 ♦

BA 600 ml. GRIS

20 u.

8435057608176 ♦



Tecnopur P-40

Todo en 1
All in 1
Tout en 1



Adhesivo + Sellador de poliuretano de alta calidad, de módulo medio, para pegar y sellar distintos materiales en industria y construcción, sellado de juntas, construcciones metálicas, carrocerías, etc...

High-quality, medium modulus polyurethane Adhesive & Sealant for bonding and sealing various materials in industry and construction, joint sealing, metal constructions, bodywork, etc...

Adhésif + Mastic de polyuréthane de haute qualité, à module moyen, pour le collage et le scellement de différents matériaux dans l'industrie et la construction, le scellement de joints, de constructions métalliques, de carrosseries, etc...

		
CR 310 ml. BLANCO	24 u.	8435057670197
BA 600 ml. BLANCO	20 u.	8435057652513
CR 310 ml. GRIS	24 u.	8435057670203
BA 600 ml. GRIS	20 u.	8435057600446
CR 310 ml. NEGRO	24 u.	8435057670302
BA 600 ml. NEGRO	20 u.	8435057602167
CR 310 ml. MARRÓN	24 u.	8435057670296
BA 600 ml. MARRÓN	20 u.	8435057602143



Tecnopur P-45



Adhesivo + Sellador de poliuretano de alta calidad, de módulo medio, para pegar y sellar distintos materiales en industria y construcción, sellado de juntas, construcciones metálicas, carrocerías, etc...

High-quality, medium modulus polyurethane Adhesive & Sealant for bonding and sealing various materials in industry and construction, joint sealing, metal constructions, bodywork, etc...

Adhésif + Mastic de polyuréthane de haute qualité, à module moyen, pour le collage et le scellement de différents matériaux dans l'industrie et la construction, le scellement de joints, de constructions métalliques, de carrosseries, etc...

		
BA 600 ml. BLANCO	20 u.	8435057626569 ♦



Tecnopur P-90

Pegado estructural y lunas de vehículos.
Structural bonding and vehicle windows.
Collage structurel et vitres de véhicules.



Plastipol 333 THIXO

D4 - Grado Marino
D4 - Marine Grade
D4 - Qualité Marine



Adhesivo + Sellador de alto módulo de poliuretano, de alta calidad, para pegado/sellado de juntas estructurales que sean sometidas a altos esfuerzos dinámicos. Su uso está indicado para acristalamientos de vehículos comerciales y/o industriales. Debido a su baja conductividad, es adecuado para su uso en antenas u otros equipos eléctricos.

Adhesivo de montaje de poliuretano monocomponente reticulable por humedad, resistente al agua D4 (Norma UNE EN-204) de secado rápido y con elevado poder adhesivo. Sin disolventes. Apto para aplicaciones interiores y exteriores.

High quality polyurethane high modulus Adhesive + Sealant, for sealing/ bonding structural joints that are subjected to high dynamic stresses. Its use is indicated for glazings of commercial and / or industrial vehicles. Because of its low conductivity, it is suitable for use in antennas or other electrical equipment.

Single-component polyurethane assembly adhesive, moisture reticulated, water resistant D4 (Standard UNE EN-204), fast drying and with high adhesive power. Solvent free. Suitable for indoors & outdoors applications.

Adhésif + Mastic polyuréthane de haute qualité et à module élevé pour le collage/étanchéité des joints structurels soumis à des contraintes dynamiques élevées. Son utilisation est indiquée pour le vitrage des véhicules commerciaux et/ou industriels. Grâce à sa faible conductivité, il peut être utilisé sur des antennes ou d'autres équipements électriques.

Adhésif de montage polyuréthane monocomposant, réticulé à l'humidité, résistant à l'eau D4 (Norme UNE EN-204), à séchage rapide et à haut pouvoir adhésif. Sans solvant. Convient aux applications intérieures et extérieures.

Icon	Icon	Icon
CR 310 ml. NEGRO	24 u.	8435057605755 ♦
BA 600 ml. NEGRO	20 u.	8435057607544 ♦



Icon	Icon	Icon
CR 290 ml. MARRÓN CLARO	12 u.	8435057622257



Plastipol 999 THIXO

D4 - Grado Marino
100% Transparente
D4 - Marine Grade
100% Transparent
D4 - Qualité Marine
100% Transparent



Adhesivo de montaje de poliuretano monocomponente, transparente, reticulable por humedad, resistente al agua D4 (Normas: UNE EN-204 / DIN EN 14257 (WATT 91)) de secado rápido y con elevado poder adhesivo. Sin disolventes. Apto para aplicaciones interiores y exteriores.

Transparent single-component polyurethane assembly adhesive, moisture reticulated, water resistant D4 (Standards: UNE EN-204 / DIN EN 14257 (WATT 91)), fast drying and with high adhesive power. Solvent free. Suitable for indoors & outdoors applications.

Adhésif de montage polyuréthane monocomposant transparent, réticulé à l'humidité, résistant à l'eau D4 (Normes : UNE EN-204 / DIN EN 14257 (WATT 91)), à séchage rapide et à haut pouvoir adhésif. Sans solvant. Convient aux applications intérieures et extérieures.



CR 310 ml.
TRANS.




12 u.



8435057617994 ♦

Tecnosil N-71

Profesional /
Construcción
Professional /
Construction
Professionnel /
Construction



Sellador de silicona neutro de bajo módulo, de alta calidad PROFESIONAL, para todo tipo de trabajos en construcción con cristal, PVC, policarbonato, aluminio, cemento, hormigón, etc. Sellado vidrio-vidrio, vidrio a marco, marco a obra. Apto también para juntas de dilatación.

PROFESSIONAL high quality, low modulus, neutral silicone sealant for all types of construction work with glass, PVC, polycarbonate, aluminium, cement, concrete, etc. Sealing glass to glass, glass to frame, frame to building site. Also suitable for expansion joints.

Mastic silicone neutre PROFESSIONNEL de haute qualité et à faible module pour tous types de travaux de construction avec du verre, du PVC, du polycarbonate, de l'aluminium, du ciment, du béton, etc. Sceller le verre au verre, le verre au cadre, le cadre au chantier. Convient également pour les joints de dilatation.



CR 300 ml. TRANS.	24 u.	8435057651004
CR 300 ml. BLANCO.	24 u.	8435057651288



Tecnosil N-90

Espejos
Mirrors
Miroirs



Adhesivo + Sellador de silicona neutra de alta calidad y módulo medio-alto, para el pegado de espejos, mamparas de baño, paneles, etc.

High quality, medium-high modulus, neutral silicone Adhesive & Sealant for bonding mirrors, shower enclosures, panels, etc.

Adhésif + Mastic silicone neutre de haute qualité, à module moyen-haut, pour le collage de miroirs, parois de douche, panneaux, etc.



CR 300 ml. TRANS.	24 u.	8435057650694
CR 300 ml. BLANCO	24 u.	8435057650700





Sellador
Neutro

Neutral
Sealer

Scellant
Neutre

Silicona

Silicone

Silicone

Máxima calidad, altas prestaciones.



Sellador de silicona neutro de bajo módulo, de máxima calidad y ALTAS PRESTACIONES. Sellados de vidrio, PVC, policarbonato, aluminio, cemento, hormigón, etc. Sellado vidrio-vidrio, vidrio a marco, marco a obra, muro cortina... Ideal también para juntas de dilatación.

Neutral silicone sealant, low modulus, top quality and HIGH PERFORMANCE. Sealing of glass, PVC, polycarbonate, aluminium, cement, concrete, etc. Sealing glass to glass, glass to frame, frame to masonry, curtain wall... Also ideal for expansion joints.

Mastic silicone neutre, faible module, haute qualité et HAUTE PERFORMANCE. Scellement de verre, PVC, polycarbonate, aluminium, ciment, béton, etc. Etanchéité verre à verre, verre à cadre, cadre à ouvrage, mur rideau... Idéal également pour les joints de dilatation.



100%
SILICONE



500%

RTV
100%



UV PROTECT



INDOOR
OUTDOOR



ANTI-MOULD
FUNGICIDE



Max. +35°C
Min. +5°C



TECNOSIL N-80

Tecnosil N-80

Premium
Premium
Premium



Sellador de silicona neutro de bajo módulo, de máxima calidad y ALTAS PRESTACIONES.

Sellados de vidrio, PVC,
policarbonato, aluminio,
cemento, hormigón, etc.
Sellado vidrio-vidio, vidrio a
marco, marco a obra, muro
cortina... Ideal también
para juntas de dilatación.

Neutral silicone sealant, low modulus, top quality and HIGH PERFORMANCE.

Sealing of glass, PVC,
polycarbonate, aluminium,
cement, concrete, etc.
Sealing glass to glass, glass
to frame, frame to masonry,
curtain wall... Also ideal for
expansion joints.

Mastic silicone neutre, faible module, haute qualité et HAUTE PERFORMANCE.

Scellement de verre, PVC,
polycarbonate, aluminium,
ciment, béton, etc. Etanchéité
verre à verre, verre à cadre,
cadre à ouvrage, mur
rideau... Idéal également pour
les joints de dilatation.



Consulte otras presentaciones,
carta de colores RAL
y colores hechos a medida.

See other presentations,
RAL color chart
and custom made colors

Voir d'autres présentations,
nuancier RAL
et des couleurs sur mesure.

CR 300 ml. TRANSLUCIDO	24 u.		8435057650168
CR 300 ml. BLANCO	24 u.		8435057651325
CR 300 ml. BLANCO LACA	24 u.		8435057625500
CR 300 ml. GRIS	24 u.		8435057650304
CR 300 ml. NEGRO	24 u.		8435057650311
CR 300 ml. INOX	24 u.		8435057620284
CR 300 ml. RAL 1015	12 u.		8435057608855
CR 300 ml. RAL 3005	12 u.		8435057625524
CR 300 ml. RAL 6005	12 u.		8435057625531
CR 300 ml. RAL 6009	12 u.		8435057625548
CR 300 ml. RAL 7011	12 u.		8435057651219
CR 300 ml. RAL 7016	12 u.		8435057612791
CR 300 ml. RAL 7022	12 u.		8435057651233
CR 300 ml. RAL 7024	12 u.		8435057625654
CR 300 ml. RAL 8003	12 u.		8435057625517
CR 300 ml. RAL 8007	12 u.		8435057625555
CR 300 ml. RAL 8014	12 u.		8435057651639
CR 300 ml. RAL 8017	12 u.		8435057612586
CR 300 ml. RAL 9006	12 u.		8435057651172



Sellador
Acético

Acetic
Sealer

Scellant
Acétique

Silicona

Silicone

Silicone

Tecnosil Sanitarios

Anti Moho
Anti Mold
Anti-Moisissure



Sellador de silicona acética especial para BAÑOS Y COCINAS, con alto poder fungicida que evita la aparición de moho. Juntas en fregaderos, cocinas, encimeras, lavabos, duchas, bañeras, sanitarios, etc.

Special acetic silicone sealant for BATHROOMS AND KITCHENS, with high fungicidal power that prevents the appearance of mould. Joints in sinks, kitchens, worktops, washbasins, showers, bathtubs, toilets, etc.

Mastic silicone acétique spécial pour SALLES DE BAINS ET CUISINES, à haut pouvoir fongicide qui empêche l'apparition de moisissures. Joints dans les éviers, cuisines, plans de travail, salles de bains, toilettes, etc.

CR 300 ml. TRANSLÚCIDO	24 u.	8435057650878
TU 50 ml. TRANSLÚCIDO	12 u.	8435057650205
CR 300 ml. BLANCO	24 u.	8435057650885
TU 50 ml. BLANCO	12 u.	8435057650212



Tecnosil A-95

Acristalamiento
Glazing
Vitrage



Sellador acético de silicona de alta calidad para sellados sellado de acristalamientos y materiales no porosos en general. Para uso profesional y doméstico. Cristalería, carpintería, baños, cocinas, juntas, etc.

High quality acetic silicone sealant for sealing of glazing and nonporous materials. For professional and domestic use. Glassware, carpentry, bathrooms, kitchens, joints, etc.

Mastic silicone acétique de haute qualité pour l'étanchéité des vitrages et des matériaux non poreux. Pour un usage professionnel et domestique. Verrerie, menuiserie, salles de bains, cuisines, joints, etc.

CR 300 ml. TRANSLÚCIDO	24 u.	8435057650229 ♦
CR 300 ml. BLANCO.	24 u.	8435057650236 ♦





Sellador
Acético

Acetic
Sealer

Scellant
Acétique

Silicona

Silicone

Silicone

Tecnosil A-98

Acuarios
Aquariums
Aquariums



Sellador de silicona acética de alta calidad para el sellado de acuarios. No contiene fungicidas ni bactericidas.

High quality acetic silicone sealant for aquarium sealing. It does not contain fungicide and bactericide.

Haute qualité mastic silicone acétique pour assurer l'étanchéité d'aquarium. Elle ne contient pas de fongicide et bactéricide.



CR 300 ml. TRANSLÚCIDO	24 u.	8435057650892 ♦
---------------------------	-------	-----------------



Tecnosil A-100



Sellador de silicona acética universal, fungicida, multiusos, para uso profesional y doméstico, cristalería, carpintería, juntas de estanqueidad, baños y cocinas.

General purpose fungicide acetic silicone sealant, recommended for professional and domestic applications, glazery and carpentry, tightness joints, bathrooms and kitchens.

Usage général scelleur de silicone acétique, avec fongicide, polyvalent, usage professionnel et domestique, verrerie, menuiserie et joints d'étanchéité, salles de bains et cuisines.



CR 280 ml. TRANSLÚCIDO	24 u.	8435057650076
---------------------------	-------	---------------

CR 280 ml. BLANCO	24 u.	8435057650083
----------------------	-------	---------------

CR 280 ml. GRIS	24 u.	8435057650816
--------------------	-------	---------------

CR 280 ml. NEGRO	24 u.	8435057650717
---------------------	-------	---------------

CR 280 ml. ROBLE	24 u.	8435057618922 ♦
---------------------	-------	-----------------

CR 280 ml. MARRÓN	24 u.	8435057603027 ♦
----------------------	-------	-----------------





Sellador
Acético

Acetic
Sealer

Scellant
Acétique

Silicona

Silicone

Silicone

Tecnosil
A-200




Sellador de silicona acética fungicida, de aplicación universal, para uso profesional y doméstico, cristalería, carpintería, juntas de estanqueidad, baños y cocinas.

Fungicide acetic silicone sealant, recommended for professional and domestic applications, glazery and carpentry, tightness joints, bathrooms and kitchens.

Scelleur de silicone acétique, avec fongicide pour application universelle, usage professionnel et domestique, verrerie, menuiserie et joints d'étanchéité, salles de bains et cuisines.

CR 280 ml. TRANSLÚCIDO	24 u.	8435057651042 ♦
CR 280 ml. BLANCO	24 u.	8435057651059 ♦
CR 280 ml. GRIS	24 u.	8435057619417 ♦
CR 280 ml. NEGRO	24 u.	8435057619653 ♦
CR 280 ml. MARRÓN	24 u.	8435057603089 ♦



Dispertec C-10

Sellador juntas y grietas.

Sealant joints and cracks.

Joint d'étanchéité et des fissures.



Masilla acrílica en dispersión acuosa de uso general para sellar juntas de poco movimiento tanto verticales como horizontales y sellado de grietas en la construcción. No huele. Pintable y barnizable. Apta para interiores y exteriores.

General purpose water based acrylic sealant commonly used to seal joints low movement both vertical and horizontal and sealing cracks in construction. No smells. It can be painted and varnished. Suitable for indoor and outdoor.

Mastic acrylique à base d'eau à usage général couramment utilisé pour sceller les joints à faible mouvement les deux fissures verticales et horizontales et d'étanchéité dans la construction. Pas d'odeurs. Peut être peint et verni. Convient pour intérieur et extérieur.

CR 300 ml. BLANCO	24 u.	8435057650120
BA 600 ml. BLANCO	20 u.	8435057602181 ♦
CR 300 ml. GRIS	24 u.	8435057650137
BA 600 ml. GRIS	20 u.	8435057602198 ♦



Dispertec C-35

Sellador Multiusos Multipurpose Sealant Scellant Multiusages



Sellador sintético siliconizado en dispersión acuosa con fungicida (antimoho) para gran variedad de sellados en construcción y aplicaciones domésticas. Apto para uso en interiores y exteriores. Buena adherencia sobre vidrio, materiales no porosos en general, aluminio, madera, hormigón, PVC, etc... No desprende olores. Puede ser pintado y varnizado.

Water based siliconized synthetic sealant with fungicide (anti-mold) for a variety of sealed construction and domestic applications. Suitable for indoor and outdoor use. Good adhesion to glass, non-porous materials in general, aluminum, wood, concrete, PVC, etc... Odorless. It can be painted and varnished.

Mastic synthétique siliconisé en dispersion aqueuse avec fongicide (anti-moisissures) pour une variété de construction étanche et applications domestiques. Convient pour une utilisation intérieure et extérieure. Bonne adhérence sur le verre, les matériaux non poreux en général, aluminium, bois, béton, PVC ... etc. Aucune odeur apparente. Il peut être peint et verni.

CR 300 ml. BLANCO	24 u.	8435057621922 ♦
CR 300 ml. TRANSLÚCIDO	24 u.	8435057621908 ♦



Dispertec Junt F

Masilla de Sellado Sealing Mastic Mastic d'Étanchéité



Masilla en dispersión acuosa, para el sellado y reparación de grietas. Flexible. Excelente adherencia. Alto rendimiento. Apto para uso interior y exterior. Rendimiento: 0,6 - 1 m2/Kg.

Water based mastic, for sealing and crack repair. Flexible. Excellent adhesion. High performance. Suitable for indoor and outdoor use. Yield: 0.6 to 1 m² / Kg.

Mastic à base d'eau pour l'étanchéité et la réparation des fissures. Flexible. Excellente adhérence. Haute performance. Convient pour une utilisation intérieure et extérieure. Rendement: 0.6 1 m² / Kg.

CU 10 Kg. BEIGE	1 u.	8435057693837 ♦



Dispertec M-6

Sellado de Madera
Wood Sealing
Scellement du Bois



Sellador elástico para madera. Juntas de madera a construcción, rodapiés, suelos, carpintería de madera, armarios... Barnizable y pintable. Apto para interiores y exteriores.

Elastic wood sealer. Building wooden boards, baseboards, floors, woodwork, cabinets... It can be varnish and painted. Suitable for indoor and outdoor.

Elastic scellant à bois. Construire en bois panneaux, plinthes, planchers, boiseries, armoires... Il peut être vernis et peint. Convient pour intérieur et extérieur.

CR 300 ml. PINO	12 u.	8435057650175
CR 300 ml. ROBLE	12 u.	8435057650182
CR 300 ml. SAPELLY	12 u.	8435057650199
CR 300 ml. HAYA	12 u.	8435057650977
CR 300 ml. CEREZO	12 u.	8435057650984
CR 300 ml. BLANCO	12 u.	8435057625333
CR 300 ml. GRIS CLARO	12 u.	8435057625401
CR 300 ml. GRIS OSCURO	12 u.	8435057625418



Supertec Kit

Montaje
Mounting
Montage



600 Kg*
* Kg/10 cm²

Adhesivo/fijador sintético con un gran agarre inicial, capaz de rellenar y pegar los más diversos sustratos con unagran rapidez y de forma sencilla. Ideal para todo tipo de fijaciones en la construcción, decoración, bricolaje... Recomendado para el pegado de rodapiés, paneles, zócalos, molduras, listones, perfiles, barandillas, marcos depuertas y ventanas, placas, buzones, cajas de luz, rótulos, etc... Presenta muy buena adhesión sobre madera,hormigón, cerámica, ladrillo, yeso, piedra, acero, aluminio, PVC rígido, vidrio, poliéster, etc... No apto parapoliétileno, polipropileno ni poliestireno expandido.

Synthetic adhesive/fixing agent with a high initial tack, capable of filling and bonding the most diverse substratesquickly and easily. Ideal for all types of fixings in construction, decoration, DIY... Recommended for gluing skirting boards, panels, skirting boards, mouldings, strips, profiles, railings, door andwindow frames, plates, mailboxes, light boxes, signs, etc... It has very good adhesion on wood, concrete, ceramics,brick, plaster, stone, steel, aluminium, rigid PVC, glass, polyester, etc... Not suitable for polyethylene,polypropylene and expanded polystyrene.

Adhésif/fixateur synthétique à tack initial élevé, capable de remplir et de coller les substrats les plus divers trèsrapidement et facilement. Idéal pour tous types de fixations dans la construction, la décoration, le bricolage... Recommandé pour le collage de plinthes, panneaux, plinthes, moulures, bandes, profilés, garde-corps, cadres deportes et fenêtres, plaques, boîtes aux lettres, caissons lumineux, enseignes, etc... Il présente une très bonneadhérence sur le bois, le béton, la céramique, la brique, le plâtre, la pierre, l'acier, l'aluminium, le PVC rigide, le verre,le polyester, etc... Ne convient pas pour le polyéthylène, le polypropylène ou le polystyrène expansé.



CR 290 ml.
BEIGE



24 u.



8435057617697 ♦



Supertec Kit Instant

Montaje /
Agarre Inmediato
Mounting /
Instant Grip
Montage /
Prise Immédiate



600 Kg*
* Kg/10 cm²

Adhesivo/fijador sintético con un gran agarre inicial, capaz de rellenar y pegar los más diversos sustratos con un gran rapidez y de forma sencilla. Ideal para todo tipo de fijaciones en la construcción, decoración, bricolaje... Recomendado para el pegado de rodapiés, paneles, zócalos, molduras, listones, perfiles, barandillas, marcos de puertas y ventanas, placas, buzones, cajas de luz, rótulos, etc... Presenta muy buena adhesión sobre madera, hormigón, cerámica, ladrillo, yeso, piedra, acero, aluminio, PVC rígido, vidrio, poliéster, etc... No apto para polietileno, polipropileno ni poliestireno expandido.

Synthetic adhesive/fixing agent with a high initial tack, capable of filling and bonding the most diverse substrates quickly and easily. Ideal for all types of fixings in construction, decoration, DIY... Recommended for gluing skirting boards, panels, skirting boards, mouldings, strips, profiles, railings, door and window frames, plates, mailboxes, light boxes, signs, etc... It has very good adhesion on wood, concrete, ceramics, brick, plaster, stone, steel, aluminium, rigid PVC, glass, polyester, etc... Not suitable for polyethylene, polypropylene and expanded polystyrene.

Adhésif/fixateur synthétique à tack initial élevé, capable de remplir et de coller les substrats les plus divers très rapidement et facilement. Idéal pour tous types de fixations dans la construction, la décoration, le bricolage... Recommandé pour le collage de plinthes, panneaux, plinthes, moulures, bandes, profilés, garde-corps, cadres de portes et fenêtres, plaques, boîtes aux lettres, caissons lumineux, enseignes, etc... Il présente une très bonne adhérence sur le bois, le béton, la céramique, la brique, le plâtre, la pierre, l'acier, l'aluminium, le PVC rigide, le verre, le polyester, etc... Ne convient pas pour le polyéthylène, le polypropylène ou le polystyrène expansé.



TU 50 ml. BEIGE	12 u.	8435057650670
CR 290 ml. BEIGE	24 u.	8435057651349



Supertec Kit Clear

Montaje
100% Transparente
Mounting
100% Transparent
Montage
100% Transparent



Adhesivo de montaje transparente con alta adhesión inicial, capaz de rellenar y pegar los más diversos sustratos de forma rápida y sencilla. Ideal para todo tipo de fijaciones en el sector de la construcción, la decoración y el bricolaje. Se recomienda para el encolado de zócalos, paneles, revestimientos, molduras, listones, perfiles, barandillas, marcos de puertas y ventanas, placas, buzones, cuadros eléctricos, rótulos, etc. Tiene muy buena adherencia sobremadera, hormigón, cerámica, ladrillo, yeso, piedra, acero, aluminio, PVC rígido, vidrio, poliéster, etc.

Transparent assembly adhesive with high initial tack, capable of filling and bonding the most diverse substrates quickly and easily. Ideal for all types of fixings in the construction, decoration and DIY sectors. It is recommended for bonding skirting boards, panels, panelling, mouldings, battens, profiles, railings, door and window frames, plates, letter boxes, electrical frames, signs, etc. It has a very good adhesion on wood, concrete, ceramic, brick, plaster, stone, steel, aluminium, rigid PVC, glass, polyester, etc.

Adhésif d'assemblage transparent avec un tack initial élevé, capable de combler et de coller les substrats les plus divers rapidement et facilement. Idéal pour tous types de fixations dans le domaine de la construction, de la décoration, du bricolage... Il est recommandé pour le collage de plinthes, panneaux, lambris, moulures, lattes, profilés, garde-corps, cadres de portes et fenêtres, plaques, boîtes aux lettres, cadres électriques, enseignes, etc. Il présente une très bonne adhérence sur le bois, le béton, la céramique, la brique, le plâtre, la pierre, l'acier, l'aluminium, le PVC rigide, le verre, le polyester, etc.



CR 290 ml.
TRANSPARENTE



24 u.



8435057619844 ♦

Tecnosil A-97 HT

Alta Temperatura
High Temperature
Haute Température



Tecnosil N-87 HT

Alta Temperatura
High Temperature
Haute Température



Sellador de silicona acética para el sellado de piezas sometidas a altas temperaturas.

Especialmente indicado para unión y reemplazo de juntas de corcho, cartón, fibra, etc..., sellado de juntas sometidas a altas temperaturas, pegado y sellado de cárteres de aceite y bombas de agua, sellado de motores, sellado de componentes eléctricos y electrónicos, fijación y sellado en refrigeradores y calderas.

Sellador de silicona neutra indicado para el sellado de piezas sometidas a altas temperaturas.

Posee una excepcional adhesión sobre múltiples sustratos. Resiste los ciclos térmicos sin encoger ni sufrir modificación. No ataca al cobre o a sus aleaciones. No emite olores molestos. Sellado de: Hornos, estufas, filtros de chimeneas, juntas de máquinas y motores. Sellado de silenciadores y tubos de escape, tubos de calefacción y estufas de tiro balanceado, circuitos eléctricos, etc...

Acetic silicone sealant suitable for sealing of parts subjected to high temperatures.

Particularly suitable for bonding and replacing seals of cork, cardboard, fiber, etc..., sealing joints subjected to high temperatures, bonding and sealing of oil sumps and water pumps, sealed motors, sealed electrical and electronic components, fixing and sealing in refrigerators and boilers.

Neutral silicone sealants for sealing indicated parts subjected to high temperatures.

It has an exceptional adhesion on multiple substrates. Withstands thermal cycling without shrinking or undergo modification. It does not attack copper or its alloys. It does not emit odors. Sealing: Ovens, stoves, fireplaces filters, gaskets machines and engines. Sealing mufflers and exhaust pipes, heating ducts and stoves balanced shot, electrical circuits, etc...

Agent d'étanchéité en silicone acétique adapté pour assurer l'étanchéité des pièces soumises à des températures élevées.

Particulièrement adapté pour le collage d'étanchéité et remplacement des joints de liège, carton, fibres, etc..., joints soumis à des températures élevées, de collage et d'étanchéité des carters d'huile et des pompes à eau, moteurs scellés, les composants électriques et électroniques scellés, fixation et d'étanchéité en étanchéité réfrigérateurs et chaudières.

Mastic Silicone neutre pour sceller les pièces indiquées soumises à des températures élevées.

Il dispose d'une adhérence exceptionnelle sur plusieurs substrats. Résiste cycle thermique sans rétrécissement ou subir des modifications. Il n'attaque pas le cuivre ou ses alliages. Il ne dégage pas d'odeurs. Étanchéité: Fours, réchauds, filtres cheminées, joints machines et moteurs. Étanchéité silencieux et tuyaux d'échappement, les conduits de chauffage et poêles coup équilibré, circuits électriques, etc...

CR 300 ml. ROJO	24 u.	8435057650908 ♦



CR 300 ml. NEGRO	12 u.	8435057620857



Dispertec Kit

Montaje
Mounting
Montage



750 Kg*
* Kg/10 cm²

Adhesivo de montaje acrílico base agua de pegado rápido.

Alta resistencia, sin disolventes.

Acrylic water-based assembly adhesive, quick stick. High strength, solvents free.

Assemblage adhésif acrylique à base d'eau, bâton rapide. Haute résistance, solvants libre.



CR 300 ml. BEIGE



24 u.



8435057650953



Supertec Kit

Montaje
Mounting
Montage



600 Kg*
* Kg/10 cm²

Adhesivo/fijador sintético con un gran agarre inicial, capaz de rellenar y pegar los más diversos sustratos con unagran rapidez y de forma sencilla. Ideal para todo tipo de fijaciones en la construcción, decoración, bricolaje... Recomendado para el pegado de rodapiés, paneles, zócalos, molduras, listones, perfiles, barandillas, marcos depuertas y ventanas, placas, buzones, cajas de luz, rótulos, etc... Presenta muy buena adhesión sobre madera,hormigón, cerámica, ladrillo, yeso, piedra, acero, aluminio, PVC rígido, vidrio, poliéster, etc... No apto parapoliétileno, polipropileno ni poliestireno expandido.

Synthetic adhesive/fixing agent with a high initial tack, capable of filling and bonding the most diverse substratesquickly and easily. Ideal for all types of fixings in construction, decoration, DIY... Recommended for gluing skirting boards, panels, skirting boards, mouldings, strips, profiles, railings, door andwindow frames, plates, mailboxes, light boxes, signs, etc... It has very good adhesion on wood, concrete, ceramics,brick, plaster, stone, steel, aluminium, rigid PVC, glass, polyester, etc... Not suitable for polyethylene,polypropylene and expanded polystyrene.

Adhésif/fixateur synthétique à tack initial élevé, capable de remplir et de coller les substrats les plus divers trèsrapidement et facilement. Idéal pour tous types de fixations dans la construction, la décoration, le bricolage... Recommandé pour le collage de plinthes, panneaux, plinthes, moulures, bandes, profilés, garde-corps, cadres deportes et fenêtres, plaques, boîtes aux lettres, caissons lumineux, enseignes, etc... Il présente une très bonneadhérence sur le bois, le béton, la céramique, la brique, le plâtre, la pierre, l'acier, l'aluminium, le PVC rigide, le verre,le polyester, etc... Ne convient pas pour le polyéthylène, le polypropylène ou le polystyrène expansé.



CR 290 ml. BEIGE



24 u.



8435057617697 ♦



Agarre inmediato.



Adhesivo/fijador sintético con un gran agarre inicial, capaz de rellenar y pegar los más diversos substratos con una gran rapidez y de forma sencilla. Ideal para todo tipo de fijaciones en la construcción, decoración, bricolaje...

Synthetic adhesive/fixing agent with a high initial tack, capable of filling and bonding the most diverse substrates quickly and easily. Ideal for all types of fixings in construction, decoration, DIY...

Adhésif/fixateur synthétique à tack initial élevé, capable de remplir et de coller les substrats les plus divers très rapidement et facilement. Idéal pour tous types de fixations dans la construction, la décoration, le bricolage...



SUPERTEC KIT INSTANT



STRENGTH



GRIP TIME



INDOOR
OUTDOOR



all
MATERIALS



Max. +30°C
Min. +15°C

Supertec Kit Instant

Montaje /
Agarre Inmediato
Mounting /
Instant Grip
Montage /
Prise Immédiate



Adhesivo/fijador sintético con un gran agarre inicial, capaz de rellenar y pegar los más diversos sustratos con una gran rapidez y de forma sencilla. Ideal para todo tipo de fijaciones en la construcción, decoración, bricolaje... Recomendado para el pegado de rodapiés, paneles, zócalos, molduras, listones, perfiles, barandillas, marcos de puertas y ventanas, placas, buzones, cajas de luz, rótulos, etc... Presenta muy buena adhesión sobre madera, hormigón, cerámica, ladrillo, yeso, piedra, acero, aluminio, PVC rígido, vidrio, poliéster, etc... No apto para polietileno, polipropileno ni poliestireno expandido.

Synthetic adhesive/fixing agent with a high initial tack, capable of filling and bonding the most diverse substrates quickly and easily. Ideal for all types of fixings in construction, decoration, DIY... Recommended for gluing skirting boards, panels, skirting boards, mouldings, strips, profiles, railings, door and window frames, plates, mailboxes, light boxes, signs, etc... It has very good adhesion on wood, concrete, ceramics, brick, plaster, stone, steel, aluminium, rigid PVC, glass, polyester, etc... Not suitable for polyethylene, polypropylene and expanded polystyrene.

Adhésif/fixateur synthétique à tack initial élevé, capable de remplir et de coller les substrats les plus divers très rapidement et facilement. Idéal pour tous types de fixations dans la construction, la décoration, le bricolage... Recommandé pour le collage de plinthes, panneaux, plinthes, moulures, bandes, profilés, garde-corps, cadres de portes et fenêtres, plaques, boîtes aux lettres, caissons lumineux, enseignes, etc... Il présente une très bonne adhérence sur le bois, le béton, la céramique, la brique, le plâtre, la pierre, l'acier, l'aluminium, le PVC rigide, le verre, le polyester, etc... Ne convient pas pour le polyéthylène, le polypropylène ou le polystyrène expansé.



TU 50 ml. BEIGE	12 u.	8435057650670
CR 290 ml. BEIGE	24 u.	8435057651349

Supertec Kit Clear

Montaje
Mounting
Montage



Adhesivo de montaje transparente con alta adhesión inicial, capaz de rellenar y pegar los más diversos sustratos de forma rápida y sencilla. Ideal para todo tipo de fijaciones en el sector de la construcción, la decoración y el bricolaje. Se recomienda para el encolado de zócalos, paneles, revestimientos, molduras, listones, perfiles, barandillas, marcos de puertas y ventanas, placas, buzones, cuadros eléctricos, rótulos, etc. Tiene muy buena adherencia sobre madera, hormigón, cerámica, ladrillo, yeso, piedra, acero, aluminio, PVC rígido, vidrio, poliéster, etc.

Transparent assembly adhesive with high initial tack, capable of filling and bonding the most diverse substrates quickly and easily. Ideal for all types of fixings in the construction, decoration and DIY sectors. It is recommended for bonding skirting boards, panels, panelling, mouldings, battens, profiles, railings, door and window frames, plates, letter boxes, electrical frames, signs, etc. It has a very good adhesion on wood, concrete, ceramic, brick, plaster, stone, steel, aluminium, rigid PVC, glass, polyester, etc.

Adhésif d'assemblage transparent avec un tack initial élevé, capable de combler et de coller les substrats les plus divers rapidement et facilement. Idéal pour tous types de fixations dans le domaine de la construction, de la décoration, du bricolage... Il est recommandé pour le collage de plinthes, panneaux, lambris, moulures, lattes, profilés, garde-corps, cadres de portes et fenêtres, plaques, boîtes aux lettres, cadres électriques, enseignes, etc. Il présente une très bonne adhérence sur le bois, le béton, la céramique, la brique, le plâtre, la pierre, l'acier, l'aluminium, le PVC rigide, le verre, le polyester, etc.



CR 290 ml.
TRANSPARENTE



24 u.



8435057619844 ♦

Altas prestaciones. Polímeros Híbridos.



Adhesivo monocomponente de altas prestaciones especialmente diseñado para el pegado, reparación e instalación de césped artificial, con tecnología MS (Polímeros Híbridos). Proporesistencia, flexibles y con alta resistencia al calor, los agentes químicos y a la humedad. Apto también para pavimentos de goma, caucho, madera, DM, PVC, etc...

High-performance single-component adhesive, specially designed for bonding, repairing and installing artificial grass, with MS technology (Hybrid Polymers). Provides high strength, flexto heat, chemicals and moisture. Also suitable for rubber, rubber, wood, DM, PVC, etc...

Adhésif monocomposant haute performance, spécialement conçu pour le collage, la réparation et l'installation de gazon artificiel, avec la technologie MS (Polymères Hybrides). Fournit drésistants à la chaleur, aux produits chimiques et à l'humidité. Convient également pour le caoutchouc, le bois, le PVC, le DM, etc...



EMAX MS-75



STRONG



FLEXIBLE



ODORLESS



SOLVENT FREE



UV PROTECT



WET SURFACES

EMAX MS-75

Césped artificial
Artificial grass
Gazon artificiel



Adhesivo monocomponente de nueva tecnología MS (Polímeros Híbridos), de altas prestaciones especialmente diseñado para el pegado, reparación e instalación de césped artificial. Proporciona uniones de gran resistencia, flexibles y con alta resistencia al calor, los agentes químicos y a la humedad. Apto también para pavimentos de goma, caucho, madera, DM, PVC, etc...

One-component adhesive of new MS technology (Hybrid Polymers), with high performance, specially designed for gluing, repairing and installing artificial turf. Provides high strength, flexible joints with high resistance to heat, chemicals and moisture. Also suitable for rubber, rubber, wood, MDF, PVC, etc...

Adhésif monocomposant de la nouvelle technologie MS (Polymères Hybrides), haute performance spécialement conçu pour le collage, la réparation et l'installation de gazon artificiel. Il permet d'obtenir des joints flexibles et très résistants à la chaleur, aux produits chimiques et à l'humidité. Convient également pour le caoutchouc, le bois, le MDF, le PVC, etc...

CU 6 Kg. VERDE	1 u.		8435057625616
CU 18 Kg. VERDE	1 u.		8435057625623 ♦

EMAX MS-70

Césped artificial
Artificial grass
Gazon artificiel



Adhesivo monocomponente de nueva tecnología MS (Polímeros Híbridos), de alta calidad, módulo medio-alto, específico para el PEGADO CESPED ARTIFICIAL. Excelente adherencia y resistencia química y UV. Pintable. Adhiere sobre superficies húmedas.

New technology MS (Hybrid Polymers) based adhesive, high quality, medium-high modulus, single component, suitable for bonding ARTIFICIAL TURF. Excellent adhesion and chemical and UV resistance. Paintable. Adheres to damp surfaces.

Nouvelle technologie d'adhésif à base de MS (polymères hybrides), de haute qualité, module moyen- élevé, à un composant, adapté au collage GAZON ARTIFICIEL. Excellente adhérence. Chimique et résistant aux UV. Peintable. Adhère aux surfaces humides.

CR 290 ml. VERDE		12 u.	8435057605557
BA 600 ml. VERDE		20 u.	8435057625562 ♦

EMAX MS-80

Parquet y Tarima
Parquet and Floor Decking
Parquet et Caillebotis



Adhesivo monocomponente de nueva tecnología MS (Polímeros Híbridos), de alto módulo y elástico tras curar, especialmente formulado para la colocación de parquet sobre todo tipo de soportes. Excelente adherencia y resistencia química. Buena adherencia sobre superficies húmedas.

Single-component adhesive with new MS (Hybrid Polymer) technology, high modulus and elastic after curing, specially formulated for laying parquet on all types of substrates. Excellent adhesion and chemical resistance. Good adhesion on damp surfaces.

Adhésif monocomposant de nouvelle technologie MS (Polymères hybrides), à haut module et élastique après durcissement, spécialement formulé pour la pose de parquet sur tous types de supports. Excellente adhérence et résistance chimique. Bonne adhérence sur les surfaces humides.

CU 6 Kg. BEIGE	1 u.		8435057609883 ♦
CU 18 Kg. BEIGE	1 u.		8435057620550

EMAX MS-81

Pavimentos sintéticos y láminas impermeabilizantes. Synthetic flooring and waterproofing sheets. Revêtements de sol synthétiques et feuilles d'imperméabilisation.



Adhesivo monocomponente de nueva tecnología MS (Polímeros Híbridos), de alto módulo y elástico tras curar, especialmente formulado para la colocación de pavimentos de goma, PVC, parquet, laminas de EPDM, y preacabados de cualquier tipo y formato, sobre todo tipo de soportes. Aplicación de recubrimiento y pegado de pavimentos, unión y sellado de láminas y bandas impermeabilizantes. Excelente adherencia y resistencia química. Buena adherencia sobre superficies húmedas.

Single-component adhesive of new MS technology (Hybrid Polymers), high modulus and elastic after curing, specially formulated for laying rubber flooring, PVC, parquet, EPDM sheets, and pre-finishes of any type and format, on all types of substrates. Application of coating and gluing of floorings, bonding and sealing of waterproofing sheets and strips. Excellent adhesion and chemical resistance. Good adhesion on damp surfaces.

Adhésif monocomposant de nouvelle technologie MS (Polymères Hybrides), à haut module et élastique après durcissement, spécialement formulé pour la pose de revêtements de sol en caoutchouc, PVC, parquet, feuilles EPDM, et préfinis de tout type et format, sur tous types de supports. Application de revêtements et collage de sols, collage et scellement de feuilles et de bandes d'étanchéité. Excellente adhérence et résistance chimique. Bonne adhérence sur les surfaces humides et collage de chaussées, assemblage et scellement de bandes d'étanchéité.

Plastipol Super Césped

Césped Artificial Artificial Grass Gazon Artificiel



Adhesivo de poliuretano bi-componente especialmente diseñado para la colocación de césped artificial. Es 100% sólido y totalmente exento de disolventes. Cumple con las exigencias FIFA según norma EN-15330-1:2007

Two-component polyurethane adhesive specially designed for laying of artificial turf. It's 100% solid and totally free-solvents. According to FIFA standar EN-15330-1: 2007

Colle au polyuréthane à deux composants spécialement conçus pour la pose de gazon artificiel. Il est 100% solide et totalement sans solvants. Conformément à la norme FIFA, EN-15330-1: 2007

CU 6 Kg. BEIGE	1 u.	8435057608268	♦
CU 18 Kg. BEIGE	1 u.	8435057620543	♦



CU 5 Kg. VERDE	1 u.	8435057611473	
CU 11 Kg. VERDE	1 u.	8435057611466	



Dispertec AR-7329

Pavimentos y Revestimientos
Pavements and Cladding
Chaussées et Revêtements



Adhesivo acrílico en dispersión acuosa de alta calidad y secado rápido (aplicación unilateral). Especialmente diseñado para el pegado de pavimentos (laminados y losetas): vinílicos, linóleo, PVC, moqueta, corcho, fibras naturales. Producto no inflamable (reacción al fuego M-1).

High-quality, fast-drying acrylic adhesive in aqueous dispersion (one-sided application). Specially designed for gluing floor coverings (laminates and tiles): vinyl, linoleum, PVC, carpet, cork, natural fibres. Non-flammable product (reaction to fire M-1).

Colle acrylique de haute qualité à séchage rapide en dispersion aqueuse (application unilatérale). Spécialement conçue pour le collage des revêtements de sol (stratifiés et carrelages) : vinyle, linoléum, PVC, moquette, liège, fibres naturelles. Produit ininflammable (réaction au feu M-1).

Dispertec AR-7329 PLUS

Pavimentos y Revestimientos
Pavements and Cladding
Chaussées et Revêtements



DISPERTEC AR-7329 PLUS es una dispersión de base acuosa con una excelente adherencia a los pavimentos de caucho y vinilo. De fácil aplicación y rápido fraguado. No es inflamable o tóxico. Se puede aplicar con espátula o rodillo sobre pavimentos y paredes. DISPERTEC AR-7329 PLUS se caracteriza por su rápido y potente fraguado inicial. Una vez seco, forma una película constante y elástica que soporta perfectamente el tráfico intenso.

DISPERTEC AR-7329 PLUS is a water-based dispersion with excellent adhesion to rubber and vinyl pavings. Easy application and fast setting. No flammable or toxic. Can be applied with spatula or roller to pavings and walls. DISPERTEC AR-7329 PLUS is known for its fast and powerful initial setting. Once dried, forms a constant and elastic film that perfectly withstands intense traffic.

DISPERTEC AR-7329 PLUS est une dispersion à base d'eau avec une excellente adhérence sur les pavés en caoutchouc et en vinyle. Application facile et prise rapide. Non inflammables murs. DISPERTEC AR-7329 PLUS est connu pour sa prise initiale rapide et puissante. Une fois séché, il forme un film constant et élastique qui résiste parfaitement à un trafic intense.

TA 1 Kg.	12 u.		8435057631211
CU 5 Kg.	1 u.		8435057631228
CU 25 Kg.	1 u.		8435057613521

CU 5 Kg.	1 u.		8435057631792 ♦
CU 25 Kg.	1 u.		8435057611268 ♦

Altas prestaciones, secado rápido.



Adhesivo de contacto de alta calidad y secado rápido, para madera, estratificados, plásticos, goma, fibra, metales, cuero, etc., para industria y decoración.

High quality and fast drying contact adhesive for wood, laminated, plastic, rubber, fibre, metal, leather, etc., for industry and decoration.

Adhésif de contact de haute qualité et séchage rapide pour bois, stratifiés, plastique, caoutchouc, fibre, métal, cuir, etc., pour l'industrie et la décoration.



SUPERTEC EXTRA



STRONG



FLEXIBLE



TEMPERATURE



RESISTANT

Supertec Extra

Polivalente /
Contacto
Versatile /
Contact
Versatile /
Contact



Adhesivo de contacto de alta calidad y secado rápido, para madera, estratificados, plásticos, goma, fibra, metales, cuero, etc., para industria y decoración. Resistencia a la temperatura mayor a 100 °C.

High quality, fast drying contact adhesive for wood, laminates, plastics, rubber, fibre, metals, leather, etc., for industry and decoration. Temperature resistance higher than 100 °C.

Adhésif de contact de haute qualité, à séchage rapide, pour le bois, les stratifiés, les plastiques, le caoutchouc, les fibres, les métaux, le cuir, etc., pour l'industrie et la décoration. Résistance aux températures supérieures à 100 °C.

Supertec Extra Gel

Polivalente /
Contacto
Versatile /
Contact
Versatile /
Contact



Adhesivo sintético de contacto de alta resistencia a la temperatura y excelente calidad, en formato GEL que facilita su aplicación sin goteos ni descuelgues. Elevado poder adhesivo y resistencia final, y rápida velocidad de secado. Adhesivo polivalente que trabaja perfectamente sobre multitud de materiales.

Synthetic contact adhesive with high temperature resistance and excellent quality, in GEL format that facilitates its application without dripping or sagging. High adhesive power and final strength, and fast drying speed. Multi-purpose adhesive that works perfectly on a multitude of materials.

Adhésif de contact synthétique de haute résistance à la température et d'excellente qualité, en format GEL qui facilite son application sans couler ni s'affaisser. Pouvoir adhésif et force finale élevés, et vitesse de séchage rapide. Adhésif multi-usages qui fonctionne parfaitement sur une multitude de matériaux.

TB 50 ml.	12 u.	8435057620819
TU 120 ml.	12 u.	8435057626972
BO 250 ml.	12 u.	8435057620833
BO 500 ml.	12 u.	8435057623056
BO 1000 ml.	12 u.	8435057620840
LA 4 l.	1 u.	8435057607162
LA 20 l.	1 u.	8435057621335

LA 5 L.	1 u.	8435057618519 ♦

Supertec Universal

Polivalente /
Contacto
Versatile /
Contact
Versatile /
Contact



Adhesivo de contacto de alta calidad y secado normal para madera, corcho, goma, estratificados, textiles, etc., para industria y decoración. Tiempo abierto muy largo (8 a 10 horas). Resistencia a la temperatura mayor a 70 °C.

High quality, normal drying contact adhesive for wood, cork, rubber, laminates, textiles, etc., for industry and decoration. Very long open time (8 to 10 hours). Temperature resistance higher than 70 °C.

Adhésif de contact de haute qualité, à séchage normal, pour le bois, le liège, le caoutchouc, les stratifiés, les textiles, etc., pour l'industrie et la décoration. Temps ouvert très long (8 à 10 heures). Résistance à la température supérieure à 70 °C.

BO 250 ml.	12 u.	8435057620000
BO 500 ml.	12 u.	8435057620017
BO 1000 ml.	12 u.	8435057620024
LA 4 L.	1 u.	8435057603478
LA 20 L.	1 u.	8435057621403

Ecotec Contack

Polivalente /
Contacto
Versatile /
Contact
Versatile /
Contact



Adhesivo de contacto en dispersión acuosa de alta calidad y secado normal para madera, corcho, goma, estratificados, textiles, corcho, formica, metal, PVC no plastificado, raylite, poliestireno expandido, cerámica, cartón, etc., para industria, decoración y bricolaje. Rendimiento: 5 - 10 m2/Kg.

Water based contact adhesive with high quality and normal drying time for wood, cork, rubber, laminates, textiles, cork, formica, metal, unplasticized PVC, raylite, expanded polystyrene, ceramics, cardboard, etc., for industry, decoration and DIY. Yield: 5 to 10 m2 / Kg.

Colle de contact en dispersion aqueuse avec une haute qualité et séchage normal, pour le bois, le liège, le caoutchouc, les stratifiés, les textiles, le liège, le formica, le métal, PVC non plastifié, raylite, polystyrène expansé, de la céramique, du carton, etc., pour l'industrie, décoration et le bricolage. Rendement: 5 à 10 m2 / kg.

GA 10 Kg.	1 u.	8435057616331 ♦

Supertec 3000

Impermeabilización
Láminas PVC
Waterproofing
PVC Sheets
Feuilles de PVC
Imperméabilisantes



Adhesivo de contacto, especialmente indicado para el encolado de láminas impermeables de PVC, entre sí o sobre los materiales de construcción más utilizados para impermeabilizar cubiertas, sótanos, cimientos, piscinas, etc...

Contact adhesive, especially suitable for bonding PVC waterproofing sheets to each other or to the most commonly used building materials for waterproofing roofs, basements, foundations, swimming pools, etc...

Adhésif de contact, spécialement indiqué pour coller les feuilles imperméables en PVC entre elles ou avec les matériaux de construction les plus utilisés pour l'imperméabilisation des toits, des sous-sols, des fondations, des piscines, etc...

LA 20 L. ROJIZO	1 u.	8435057604598 ♦

Supertec 5400

Especial Tapicería
Aplic. con Pistola
Upholstery Special
Spray Application
Tapisserie Spéciale
Appl. par Pulvérisation



Adhesivo de contacto (caucho sintético) en base solvente de baja viscosidad, para aplicación con pistola.
Altas prestaciones.
Excelente adherencia sobre espumas, tejidos, maderas, borras, etc...

Low viscosity solvent based contact adhesive (synthetic rubber) for spray application.
High performance.
Excellent adhesion on foams, fabrics, wood, flock, etc...

Adhésif de contact à base de solvant à faible viscosité (caoutchouc synthétique) pour application par pulvérisation.
Haute performance.
Excellente adhérence sur les mousses, les tissus, le bois, le flock, etc...

Supertec 9025F

Especial Tapicería
Aplic. con Pistola
Upholstery Special
Spray Application
Tapisserie Spéciale
Appl. par Pulvérisation



Adhesivo de contacto (caucho sintético) en base solvente de baja viscosidad, para aplicación con pistola.
Altas prestaciones.
Excelente adherencia sobre espumas, tejidos, maderas, borras, etc...

Low viscosity solvent based contact adhesive (synthetic rubber) for spray application.
High performance.
Excellent adhesion on foams, fabrics, wood, flock, etc...

Adhésif de contact à base de solvant à faible viscosité (caoutchouc synthétique) pour application par pulvérisation.
Haute performance.
Excellente adhérence sur les mousses, les tissus, le bois, le flock, etc...

LA 20 L.	1 u.	8435057602785

LA 20 L.	1 u.	8435057607049

Supertec 9035

Especial Poliestireno
Special Polystyrene
Polystyrène Spécial



Adhesivo de contacto de alta calidad y excelente adherencia, especialmente indicado para el encolado de poliestireno expandido, fijación de molduras en techos y paredes, etc.

High-quality contact adhesive with excellent adhesion, especially suitable for gluing expanded polystyrene, fixing ceiling and wall mouldings, etc.

Colle de contact de haute qualité avec une excellente adhérence, particulièrement adaptée pour le collage du polystyrène expansé, la fixation des moulures de plafond et de mur, etc.



LA 20 L.



1 u.



8435057606929 ♦

Supertec 2400 EPDM

Especial EPDM
EPDM Special
EPDM Spécial



Adhesivo sintético de contacto en base solvente, especialmente formulado para el pegado por solapado de láminas impermeabilizantes de EPDM, así como el pegado de estas sobre diferentes superficies como pueden ser: cemento, hormigón, madera, metal y otros materiales similares.

Synthetic solvent based contact adhesive, specially formulated for the overlap bonding of EPDM waterproofing membranes, as well as bonding of EPDM waterproofing membranes on different surfaces cement, concrete, wood, metal and other similar materials.

Adhésif de contact synthétique à base de solvant,

spécialement formulé pour le collage par recouvrement de l'étanchéité EPDM de membranes d'étanchéité en EPDM, ainsi que pour les le collage de ces derniers sur différentes surfaces telles que: le ciment, le béton, le bois, le métal et autres matériaux similaires.



LA 20 L.



1 u.



8435057601931 ♦



Supertec PVC

Tuberías PVC Rígido
Rigid PVC Pipes
Tuyaux en PVC Rigide



Supertec CPVC



Adhesivo especial para tuberías de PVC rígido. Alta y baja presión. Pincel incorporado. Cumple con los requisitos de la norma UNE-EN 14814:2007 ("Adhesivos para sistemas de tuberías de materiales termoplásticos para líquidos a presión")

Adhesivo sintético en base solvente especialmente indicado para tuberías de CPVC rígido, sometidas a alta o baja presión de servicio, para agua fría y caliente. Pincel incorporado. Temperatura de servicio hasta 85 oC. Cumple con las exigencias recogidas en la norma UNE-EN 14814:2007: "Adhesivos para sistemas de canalización de materiales termoplásticos para fluidos líquidos a presión".

SUPERTEC PVC PIPING. Special adhesive for PVC piping. High and low press. Brush enclosed. Compliant with the requirements of UNE-EN 14814:2007 ("Adhesives for piping systems of thermoplastic materials for liquids under pressure")

Solvent based synthetic adhesive specially indicated for rigid CPVC pipes, under high or low service pressure, for cold and hot water. Built-in brush. Service temperature up to 85 oC. Complies with the requirements of UNE-EN 14814:2007: "Adhesives for thermoplastic piping systems for pressurised liquid fluids".

SUPERTEC PVC TUYAUTERIES. Adhésif spécial pour les tuyauteries en PVC rigide. Haut et bas pression. Pinceau inclu. Conforme aux exigences de la norme UNE-EN 14814:2007 ("Adhésifs pour systèmes de canalisations de matériaux thermoplastiques pour liquides soumis à pression")

Adhésif synthétique à base de solvant spécialement indiqué pour les tuyaux rigides en CPVC, soumis à une pression de service élevée ou faible, pour l'eau froide et chaude. Brosse intégrée. Température de service jusqu'à 85 oC. Conforme aux exigences de la norme UNE-EN 14814:2007 : "Adhésifs pour systèmes de canalisations thermoplastiques pour fluides liquides sous pression".

TU 120 ml.	12 u.	8435057611503
BO 125 ml.	12 u.	8435057626729 ♦
BO 250 ml.	12 u.	8435057626736 ♦
BO 500 ml.	12 u.	8435057620048
BO 1 L.	12 u.	8435057620055

BO 125 ml.	♦ u.	8435057605892 ♦
BO 250 ml.	♦ u.	8435057604635 ♦

Dispertec Uniplus

Madera /
Materiales Porosos
Wood /
Porous Materials
Bois /
Matériaux Poreux



Cola blanca para uso general (PVA), apta para uso escolar. Rápida, fuerte y fácil de usar. Pegado de cartón, papel, madera, cerámica, chapa madera... De uso universal en el hogar, bricolaje y manualidades. Autoaplicador.

General purpose white glue (PVA), suitable for school use. Fast, strong and easy to use. Gluing of cardboard, paper, wood, ceramics, veneer... For universal use in the home, DIY and crafts. With applicator.

Colle blanche d'usage général (PVA), adaptée à un usage scolaire. Rapide, résistante et facile à utiliser. Collage de carton, papier, bois, céramique, placage... Pour un usage universel dans la maison, le bricolage et l'artisanat. Avec applicateur.

BB 125 ml.	48 u.		8435057613415
BB 250 ml.	48 u.		8435057613446
BB 500 ml.	24 u.		8435057613477
BB 750 ml.	24 u.		8435057613491

Dispertec Universal

Madera /
Carpintería / D2
Wood /
Carpentry / D2
Bois /
Charpenterie / D2



Cola blanca (PVA) de uso general, para trabajos en madera, papel, cartón. Encolados, decoración y carpintería en general.

General purpose white glue (PVA), for wood, paper, cardboard works. All kinds of pasting, decoration and carpentry in general.

Colle blanche (PVA) pour un usage général, pour travaux sur le bois, papier, carton. Tous types d'encollages, décorations et menuiseries.

TA 1 Kg.		12 u.	8435057630023
GA 5 Kg.		1 u.	8435057684033
GA 25 Kg.		1 u.	8435057630764



Colas Blancas
PVA

PVA
White Glues

Colles Blanches
PVA

Colas y
Adhesivos

Glues and
Adhesives

Colles et
Adhésifs

Dispertec MX-5336

Madera /
Carpintería / Rápida
Wood /
Carpentry / Quick
Bois /
Charpenterie / Rapide



Dispertec MX-5235 RW

Madera /
Carpintería / D3
Wood /
Carpentry / D3
Bois /
Charpenterie / D3



Cola blanca (PVA) rápida
para montaje en general.
Seca en pocos minutos y
alcanza alta resistencia en
corto tiempo.
Acabado transparente.

Quick white glue (PVA)
for all kind of setting up. Dry
in few minutes and reach a
high level of resistance in a
short time.
Transparent finish.

Colle blanche (PVA) rapide
pour tous types de montages.
Sèche en quelques minutes
et atteint un haut niveau
de résistance dans un
temps très court presque
instantanément.
Finition transparente.

**Cola blanca con alta
resistencia a la humedad,**
para montaje, alistonado de
parquet, madera. Resistente
al agua, cumple norma D-3.
Autoaplicador.

**White glue with high
resistance to humidity,**
for assembly, parquet,
wood. Water resistant,
under standard D-3.
With applicator.

**Colle blanche à haute
résistance à l'humidité,**
pour assemblage, parquet,
bois. Résistante à l'eau, selon
la norme D-3.
Avec applicateur.

		
BB 125 ml.	24 u.	8435057631624
BB 250 ml.	24 u.	8435057631648
BB 500 ml.	12 u.	8435057631365
GA 6 Kg.	1 u.	8435057683340
GA 30 Kg.	1 u.	8435057630962

		
BB 500 ml.	24 u.	8435057609760
GA 6 Kg.	1 u.	8435057683531
GA 30 Kg.	1 u.	8435057630870

Plastipol 333

Madera /
D4 / Grado Marino
Wood /
D4 / Marine Grade
Bois /
D4 / Qualité Marine



Cola de poliuretano monocomponente de alta resistencia a la humedad (D-4) para uso industrial.

Es un adhesivo muy versátil que puede ser utilizado para realizar encolados con gran variedad de materiales: todotipo de maderas y tableros de partículas o fibras, estratificados, plásticos (melaminas, poliéster, etc, exceptopolietileno y polipropileno.), formica, cemento, hormigón, aceros, escayola, materiales cerámicos, espumas rígidas, lana de roca, etc.; entre sí o con otros sustratos.

Muy apropiado para la fabricación de:
– Paneles aislantes.
– Ventanas y puertas.
– Paredes divisorias.
– Paneles para carrozado vehiculos.

Single-component polyurethane glue with high resistance to humidity (D-4) for industrial use.

It is a very versatile adhesive that can be used for gluing a wide variety of materials: all types of wood and particle or fibre boards, laminates, plastics (melamine, polyester, etc., except polyethylene and polypropylene), formica, cement, concrete, steel, plaster, ceramic materials, rigid foams, rock wool, etc.; with each other or with other substrates.

Very suitable for the manufacture of:
- Insulating panels.
- Windows and doors.
- Dividing walls.
- Panels for vehicle bodywork.

Colle polyuréthane monocomposante à haute résistance à l'humidité (D-4) pour usage industriel.

Il s'agit d'un adhésif très polyvalent qui peut être utilisé pour coller une grande variété de matériaux: tous les types de bois et de panneaux de particules ou de fibres, les stratifiés, les plastiques (mélamine, polyester, etc., à l'exception du polyéthylène et du polypropylène), le formica, le ciment, le béton, l'acier, le plâtre, les matériaux céramiques, les mousses rigides, la laine minérale, etc. Très approprié pour la fabrication de :

- Panneaux isolants.
- Les fenêtres et les portes.
- Murs de séparation.
- Panneaux pour la carrosserie des véhicules.



PA 30 Kg.



1 u.



8435057607490 ♦

Plastipol 444

Madera / Rápido
D4 / Grado Marino
Wood / Quick
D4 / Marine Grade
Bois / Rapide
D4 / Qualité Marine



Cola para madera con base poliuretano.

Alta resistencia al agua D-4. Color marrón. uso en interiores y exteriores. Pega y rellena todo tipo de maderas en combinación con metal, piedra, hormigón, formica, plásticos. Ligeramente espumante. Construcción profesional, industria naval, etc...

High performance polyurethane based wood glue for industrial and professional use.

High water resistance D-4. Brown colour. Indoor and outdoor use. Glues and fills all types of wood in combination with metal, stone, concrete, formica, plastics. Slightly foaming. Professional construction, shipbuilding industry, etc...

Colle à bois haute performance à base de polyuréthane pour un usage industriel et professionnel.

Haute résistance à l'eau D-4. Couleur marron. Utilisation intérieure et extérieure. Colle et remplit tous les types de bois en combinaison avec le métal, la pierre, le béton, le formica, les plastiques. Légèrement moussant. Professionnels du bâtiment, de la construction navale, etc...



BO 750 gr.



6 u.



8435057611282

GA 25 Kg.

1 u.

8435057617536 ♦



Colas
de Poliuretano

Polyurethane
Glues

Colles
Polyuréthane

Colas y
Adhesivos

Glues and
Adhesives

Colles et
Adhésifs

Plastipol Super Césped

Césped Artificial
Artificial Grass
Gazon Artificiel



Plastipol 555

Poder Adhesivo /
Rápido / D4 /
Grado Marino
Adhesive Power /
Quick / D4 /
Marine Grade
Pouvoir Adhésif /
Rapide / D4 /
Qualité Marine



Adhesivo de poliuretano bi-componente especialmente diseñado para la colocación de césped artificial. Es 100% sólido y totalmente exento de disolventes. Cumple con las exigencias FIFA según norma EN-15330-1:2007

Two-component polyurethane adhesive specially designed for laying of artificial turf. It's 100% solid and totally free-solvents. According to FIFA standar EN-15330-1: 2007

Colle au polyuréthane à deux composants spécialement conçu pour la pose de gazon artificiel. Il est 100% solide et totalement sans solvants. Conformément à la norme FIFA, EN-15330-1: 2007

Adhesivo de poliuretano monocomponente de curado rápido, con elevado poder adhesivo y excelente resistencia al agua, D4.

Muy versátil ser puede utilizar para realizar encolados con gran variedad de materiales. Adecuado para la fabricación de ventanas, puertas, encofrados, pegado de pedestales en suelos elevados. Muy recomendable en la fabricación de paneles sandwich y la industria naval.

Single-component polyurethane adhesive, fast curing, with high adhesive power and excellent water resistance, D4. Adhesive very versatile that can be used for gluing a wide variety of material. Suitable for the manufacture of windows, doors, formwork, gluing of pedestals on raised floors. Highly recommended in the manufacture of sandwich panels and the shipbuilding industry.

Adhésif polyuréthane monocomposant à durcissement rapide, à haut pouvoir adhésif et excellente résistance à l'eau, D4. Adhésif très polyvalent qui peut être utilisé pour coller une grande variété de matériaux. Convient pour la fabrication de fenêtres, de portes, de coffrages, le collage de socles sur des sols surélevés. Hautement recommandé dans la fabrication de panneaux sandwichs et dans l'industrie navale.



CU 5 Kg.	1 u.	8435057611473
CU 11 Kg.	1 u.	8435057611466



BO 750 gr.	6 u.	8435057621939 ♦
-------------------	------	-----------------

Plastipol 6700 D

Láminas PVC
(Impermeabilización)
PVC sheets
(Waterproofing)
Feuilles de PVC
(Imperméabilisation)



Adhesivo de poliuretano con tiempo abierto corto, especialmente desarrollado para el pegado de láminas impermeables de PVC entre sí mediante solape o sobre los materiales de construcción empleados más frecuentemente.
Uso y aplicaciones: Pegado de láminas de PVC empleadas para impermeabilización de cubiertas, azoteas, tejados, sótanos, piscinas, depósitos, etc...

Polyurethane adhesive with short open time, specially developed for gluing PVC waterproof sheets together by overlapping or on the most frequently used construction materials.
Use and applications: Bonding of PVC sheets used for waterproofing roofs, roofs, roofs, basements, swimming pools, tanks, etc...

Adhésif polyuréthane à temps ouvert court, spécialement développé pour le collage des feuilles étanches en PVC entre elles par recouvrement ou sur les matériaux de construction les plus utilisés. Utilisation et applications : Collage de feuilles de PVC utilisées pour l'étanchéité des toits, des toits plats, des toitures, des sous-sols, des piscines, des réservoirs, etc...



LA 5 L.



1 u.



8435057606042

LA 20 L.

1 u.

8435057606028



Colas
Vinílicas

Vinyl
Glues

Colles
Vinylíques

Colas y
Adhesivos

Glues and
Adhesives

Colles et
Adhésifs

Dispertec Vinil MX-2326

Revestimientos
Murales
Wall Coverings
Revêtements
Muraux



Adhesivo vinílico en dispersión acuosa para colocación de revestimientos murales ligeros, telas con dorso de papel, papel, papel vinílico, fibras naturales, fibra de vidrio, etc. Sin disolventes ni olores.

Water dispersion vinyl adhesive for placing light wall cladding (wallcoverings), paper-backed fabrics, paper, vinyl paper, natural fiber, glass fiber, etc. No solvents or odors.

Dispersion de l'eau vinyle adhésif pour placer revêtements muraux, tissus de papier à dos, papier, papier de vinyle, fibre naturelle, fibre de verre, etc. Pas de solvants ou d'odeurs.



TA 800 gr.	: 12 u.	: 8435057631242
CU 4 Kg.	: 1 u.	: 8435057631259



Colas
Celulósicas

Cellulosic
Glues

Colles
Cellulosiques

Colas y
Adhesivos

Glues and
Adhesives

Colles et
Adhésifs

Dispertec Papel Pintado

Papel Pintado
Painted Paper
Papier Peint



Cola celulósica en polvo
para papel pintado.
Producto biodegradable y
de origen vegetal.

Powdered cellulose glue
for wallpaper.
Biodegradable product of
plant origin.

Colle cellulosique en
poudre pour papier peint.
Produit biodégradable
d'origine végétale.



CA 125 gr.

100 u.

8435057670005

Dispertec AR-7329

Pavimentos
Pavements
Chaussées



Dispertec AR-7329 PLUS

Pavimentos
Pavements
Chaussées



Adhesivo acrílico en dispersión acuosa de alta calidad y secado rápido (aplicación unilateral).

Especialmente diseñado para el pegado de pavimentos (laminados y losetas): vinílicos, linóleo, PVC, moqueta, corcho, fibras naturales. Producto no inflamable (reacción al fuego M-1).

DISPERTEC AR-7329 PLUS es una dispersión de base acuosa con una excelente adherencia a los pavimentos de caucho y vinilo.

De fácil aplicación y rápido fraguado. No es inflamable o tóxico. Se puede aplicar con espátula o rodillo sobre pavimentos y paredes. DISPORTEC AR-7329 PLUS se caracteriza por su rápido y potente fraguado inicial. Una vez seco, forma una película constante y elástica que soporta perfectamente el tráfico intenso.

High-quality, fast-drying acrylic adhesive in aqueous dispersion (one-sided application).

Specially designed for gluing floor coverings (laminates and tiles): vinyl, linoleum, PVC, carpet, cork, natural fibres. Non-flammable product (reaction to fire M-1).

DISPERTEC AR-7329 PLUS is a water-based dispersion with excellent adhesion to rubber and vinyl pavings.

Easy application and fast setting. No flammable or toxic. Can be applied with spatula or roller to pavings and walls. DISPORTEC AR-7329 PLUS is known for its fast and powerful initial setting. Once dried, forms a constant and elastic film that perfectly withstands intense traffic.

Colle acrylique de haute qualité à séchage rapide en dispersion aqueuse (application unilatérale).

Spécialement conçue pour le collage des revêtements de sol (stratifiés et carrelages) : vinyle, linoléum, PVC, moquette, liège, fibres naturelles. Produit ininflammable (réaction au feu M-1).

DISPERTEC AR-7329 PLUS est une dispersion à base d'eau avec une excellente adhérence sur les pavés en caoutchouc et en vinyle.

Application facile et prise rapide. Non inflammables murs. DISPORTEC AR-7329 PLUS est connu pour sa prise initiale rapide et puissante. Une fois séché, il forme un film constant et élastique qui résiste parfaitement à un trafic intense.

TA 1 Kg.	12 u.	8435057631211	
CU 5 Kg.	1 u.	8435057631228	
CU 25 Kg.	1 u.	8435057613521	

CU 5 Kg.	1 u.	8435057631792	♦
CU 25 Kg.	1 u.	8435057611268	♦

Dispertec ME-6324

Poliestireno
expandido / Placas
Expanded
Polystyrene / Plates
Polystyrène
Expansé / Plaques



**RI
SE**



Accred. No. 1002
Testing
ISO/IEC 17025

SP
Testing

**Masilla-adhesivo en
dispersión acuosa,**
especialmente formulada
para el pegado de
poliestireno expandido,
compactado o extrusionado.
Aplicación con espátula.

**Water based mastic
adhesive,** specially
formulated for bonding
expanded polystyrene,
extruded or compacted.
Spatula application.

**Adhésive Mastic en
dispersion aqueuse,**
spécialement formulé pour
le collage de polystyrène
expansé, extrudé ou compacté.
Application spatule.



TA 1 Kg.	1 u.	8435057624497 ♦
CU 6 Kg.	1 u.	8435057609272 ♦
CU 25 Kg.	1 u.	8435057615150 ♦

Dispertec Clavo

No más Clavos -
Masilla
No more Nails -
Putty
Plus de Clous -
Mastic



RESISTENTE
HASTA
75 Kg/cm²



Dispertec Kit

Montaje
Mounting
Montage



RESISTENTE
HASTA
75 Kg/cm²



Adhesivo sintético en base agua para de agarre instantáneo y alto poder de relleno para pegar todo tipo de materiales en construcción y bricolaje: fijación de molduras, paneles, azulejos, rodapiés, planchas de poliestireno, lana de roca, baldosas, premarcos, marcos, madera, metal, cemento, yeso...etc. Interior y exterior.

Synthetic water based adhesive for with instant grip and high filling power to bond all kinds of materials in construction and DIY: Fixing moldings, panels, tiles, skirting boards, polystyrene sheets, rock wool, tiles, subframes, frames, wood, metal, cement, plaster... etc. Inner and outer.

Adhésif synthétique à base d'eau pour avec prise instantanée et haute puissance de remplissage pour coller toutes sortes de matériaux de construction et de bricolage: moulures de fixation, panneaux, carreaux, les plinthes, les feuilles de polystyrène, laine de roche, des tuiles, des sous-trames, cadres, bois, métal, ciment, plâtre... etc. Intérieur et extérieur.

Adhesivo de montaje acrílico base agua de pegado rápido. Alta resistencia, sin disolventes.

Acrylic water-based assembly adhesive, quick stick. High strength, solvents free.

Assemblage adhésif acrylique à base d'eau, bâton rapide. Haute résistance, solvants libre.



TA 1 Kg.	1 u.	8435057605717 ♦
CU 5 Kg.	1 u.	8435057605663 ♦



CR 300 ml.	24 u.	8435057650953
------------	-------	---------------

Supertec Ciano

Súper Glue
Super Glue
Super Colle



Adhesivo de cianoacrilato de media viscosidad específicamente ideado para operaciones rápidas de ensamblaje de plásticos, cauchos, cerámica etc...

Medium viscosity cyanoacrylate adhesive specifically designed for fast assembly operations on plastics, rubber, ceramics, etc...

Adhésif cyanoacrylate de viscosité moyenne, spécialement conçu pour les opérations d'assemblage rapide sur plastiques, caoutchouc, céramiques, etc...

FR 20 gr.	12 u.	8435057670050

Supertec Ciano-M

Súper Glue (Denso)
Super Glue (Dense)
Super Colle (Dense)



Adhesivo instantáneo de cianoacrilato, de alta viscosidad y especialmente indicado para uso con materiales porosos, madera, tejidos, plásticos, etc...

Instant high viscosity cyanoacrylate adhesive, especially suitable for use with porous materials, wood, fabrics, plastics, etc...

Adhésif cyanoacrylate instantané, à haute viscosité et particulièrement adapté aux matériaux poreux, bois, tissus, plastiques, etc...

FR 50 gr.	12 u.	8435057670128

Activador Cianoacrilato

Acelerador /
Potenciador
Accelerator /
Enhancer
Accélérateur /
Enhancer



Spray para la aceleración del proceso de curado del adhesivo de cianoacrilato SUPERTEC CIANO y preparando la superficie para el posterior pegado.

Spray for accelerating the curing process of SUPERTEC CYANO cyanoacrylate adhesive and preparing the surface for subsequent bonding.

Spray pour accélérer le processus de durcissement de la colle cyanoacrylate SUPERTEC CYANO et préparer la surface pour le collage ultérieur.

SP 200 ml.	12 u.	8435057600538

Ultrapol C-380 SP

Anclaje Químico
Chemical Anchor
Ancrages Chimiques



Anclaje químico sintético de resina de poliéster bicomponente sin estireno, de curado rápido.

Especial para la fijación y anclaje de cargas medias sobre todo tipo de materiales de construcción. Fijación de varillas, mobiliario urbano y farolas, equipos de climatización, antenas, vallas y barandillas, etc.

Synthetic chemical anchor bicomponent of polyester resin without styrene, fast curing.

Special for fixing and anchoring medium loads on all types of building materials. Fixing rods, street furniture and street lamps, air conditioning equipment, antennas, fences and handrails, etc.

Résine synthétique d'ancrage chimique de polyester bicomposé sans styrène, un durcissement rapide.

Spécial pour la fixation et l'ancrage des charges moyennes sur tous les types de matériaux de construction. Fixation des tiges, du mobilier urbain et des lampadaires, des équipements de conditionnement d'air, des antennes, des clôtures et des mains courantes, etc.



CR 300 ml.



12 u.



8435057603294

Tecnofoam C-10

Uso General -
Cánula
General Use -
Cannula
Usage général -
Canule



Espuma de expansión de poliuretano de uso general para sellado, relleno, y aislamiento. Cánula de aplicación incorporada.

General purpose expanding polyurethane foam for sealing, filling, and insulation. Built-in application cannula.

Mousse de polyuréthane expansive d'usage général pour l'étanchéité, le remplissage et l'isolation. Canule d'application intégrée.

SP 750 ml BEIGE	12 u.	8435057670029

Tecnofoam P-10

Uso General -
Pistola
General Use -
Applicator Gun
Usage général -
Pistolet Applicateur



Espuma de expansión de poliuretano de uso general para el profesional, para sellado, relleno, y aislamiento. Aplicación con pistola.

General purpose polyurethane expansion foam for professional use, for sealing, filling, and insulation. Gun application.

Mousse expansive polyuréthane d'usage général à usage professionnel, pour l'étanchéité, le remplissage et l'isolation. Application au pistolet.

SP 750 ml BEIGE	12 u.	8435057670036

Tecnofoam P-60

Fijación Tejas
Fixing Tiles
Pose de Carrelage



Espuma adhesiva de poliuretano especialmente formulada para la fijación profesional de tejas; la espuma no expande después de su aplicación. Gran poder de adhesión.

Polyurethane adhesive foam specially formulated for the professional fixing of roof tiles; the foam does not expand after application. High bonding strength.

Mousse adhésive polyuréthane spécialement formulée pour la fixation professionnelle des tuiles ; la mousse ne se dilate pas après application. Grande force d'adhérence.

SP 750 ml GRIS	12 u.	8435057610728

Tecnofoam P-50



Espuma adhesiva de baja expansión para la fijación rápida y fuerte de gran variedad de materiales de construcción: bloques ligeros, paneles aislantes, paneles decorativos, alfeizares... Aplicador 2 en 1 (cánula y pistola profesional). Pegado en 60 segundos. Rendimiento: 45 metros lineales. Velocidad de aplicación, ahorro energético y reducción puente térmico.

Low expansion foam adhesive for fast and strong bonding of a wide variety of building materials: lightweight blocks, insulating panels, decorative panels, window sills... 2 in 1 applicator (cannula and professional gun). 60 seconds fixing. Yield: 45 linear metres. Application speed, energy saving and thermal bridge reduction.

Mousse adhésive à faible expansion pour le collage rapide et solide d'une grande variété de matériaux de construction: blocs légers, panneaux isolants, panneaux décoratifs, appuis de fenêtre... Appliqueur 2 en 1 (canule et pistolet professionnel). Se colle en 60 secondes. Sortie: 45 mètres linéaires. Rapidité d'application, économie d'énergie et réduction des ponts thermiques.

SP 750 ml.	12 u.	8435057627665

Tecnofoam FS-10

Ignifuga
Flame Retardant
Ignifuge



Espuma de poliuretano de expansión para sellado, relleno, y aislamiento de ALTAS PRESTACIONES, RESISTENTE AL FUEGO (B2), lista para su uso, de curado rápido en contacto con la humedad. Puede emplearse para relleno de grietas y agujeros, ensamblaje, de paneles, premarcos y tapajuntas.

HIGH PERFORMANCE expanding polyurethane foam for sealing, filling and insulation, fire resistant (B2), ready to use, fast curing in contact with moisture. It can be used for filling cracks and holes, assembly, panels, preframes and flashings.

HAUTE PERFORMANCE en élargissant la mousse de polyuréthane pour l'étanchéité, le remplissage et l'isolation, résistant feu (B2), prêt à l'emploi, un durcissement rapide en contact avec l'humidité. Il peut être utilisé pour remplir les fissures et les trous, l'assemblage, les panneaux, les pré-cadres et les solins.

SP 750 ml ROSÁCEO	12 u.	8435057611459 ♦

Tecnofoam L

Limpiador
Cleaner
Nettoyant



Limpiador en spray para pistola aplicadora de TECNOFOAM P-10.

Spray cleaner for TECNOFOAM P-10 spray gun.

Nettoyant pour le pistolet TECNOFOAM P-10.

SP 500 ml.	12 u.	8435057676250

**Termolite
TE-300**

Universal
Translúcido
Universal
Translucent
Transparent
Translucide



Adhesivo termofusible en barras. Translúcido.
Medidas: 300 x 12 mm Ø.
Aplicaciones: Papel, cartón, madera, aglomerado, corcho, tejidos.

Hot melt adhesive rods.
Translucent.
Measures: 300 x 12 mm Ø.
Application: Paper, cardboards, wood, concrete, cork, fabrics.

Thermofusible tiges adhésives. Translucide.
Mesures: 300 x 12 mm Ø.
Applications: Papier, carton, bois, textiles, agglomérés, liège.



**CA 10 Kg.
10 Bolsas
de 1Kg.
TRANSLÚCIDO**



1 u.



8435057619622

CA 25 Kg

GRANEL

8435057625029 ♦

Dispertec IE-10

Impermeabilizante / Acrílico
Waterproofing / Acrylic
Imperméabilisation / Acrylique



Membrana impermeabilizante elástica de caucho para trabajos de impermeabilización en cubiertas, así como parámetros verticales, paredes y medianeras. Fórmula optimizada para su resistencia mecánica y durabilidad al tránsito ocasional una vez el producto está curado.

Elastic rubber waterproofing membrane for waterproofing works on roofs, as well as vertical parameters, walls and party walls. Formula optimised for mechanical resistance and durability to occasional traffic once the product is cured.

Membrane d'étanchéité en caoutchouc élastique pour les travaux d'étanchéité des toitures, ainsi que des paramètres verticaux, des murs et des murs mitoyens. Formule optimisée pour la résistance mécanique et la durabilité au trafic occasionnel une fois le produit durci.

Emax MS Aquaproof

Impermeabilizante / MS
Waterproofing / MS
Imperméabilisation / MS



Membrana impermeabilizante elástica de nueva generación desarrollada con tecnología MS (Polímeros Híbridos) especialmente formulada para trabajos de impermeabilización en todo tipo de superficies. Máximas propiedades de adherencia, resistencia mecánica al tránsito, resistencia a la radiación UV e inclemencias del tiempo. Apto para parámetros horizontales y verticales, soportando incluso el pavimentado y alicatado sobre la membrana. Aplicable incluso en húmedo < 20%.

New generation elastic waterproofing membrane developed with MS technology (Hybrid Polymers) specially formulated for waterproofing works on all types of surfaces. Maximum adhesion properties, mechanical resistance to traffic, resistance to UV radiation and weathering. Suitable for horizontal and vertical parameters, even withstanding paving and tiling over the membrane. Applicable even when wet < 20%.

Membrane d'étanchéité élastique de nouvelle génération développée avec la technologie MS (Hybrid Polymers) spécialement formulée pour les travaux d'étanchéité sur tous types de surfaces. Propriétés d'adhérence maximales, résistance mécanique au trafic, résistance aux rayons UV et aux intempéries. Convient pour les paramètres horizontaux et verticaux, résistant même au pavage et au carrelage sur la membrane. Applicable même lorsque l'humidité est < 20%.

CU 20 Kg. BLANCO	1 u.		8435057632553 ♦
CU 20 Kg. ROJO	1 u.		8435057602235 ♦
CU 20 Kg. VERDE	1 u.		8435057623445 ♦
CU 20 Kg. GRIS	1 u.		8435057632515 ♦



BO 1 Kg. BLANCO	6 u.		8435057610056
BO 5 Kg. BLANCO	1 u.		8435057609975
BO 1 Kg. GRIS	6 u.		8435057609104
BO 5 Kg. GRIS	1 u.		8435057609050
BO 1 Kg. TERRACOTA	6 u.		8435057610117
BO 5 Kg. TERRACOTA	1 u.		8435057610087
LA 25 Kg. GRIS	? u.		8435057609159 ♦
LA 25 Kg. BLANCO	? u.		8435057626279 ♦



EMAX MS-85 WP

Impermeabilizante /
MS
Waterproofing /
MS
Imperméabilisation /
MS



Membrana impermeabilizante elástica profesional de nueva generación desarrollada con tecnología MS (Polímeros Híbridos) especialmente formulada para trabajos de impermeabilización en todo tipo de superficies. Máximas propiedades de adherencia, resistencia mecánica al tránsito, resistencia a la radiación UV e inclemencias del tiempo. Apto para parámetros horizontales y verticales, soportando incluso el pavimentado y alicatado sobre la membrana. Aplicable incluso en húmedo < 20%.

New generation elastic professional waterproofing membrane developed with MS technology (Hybrid Polymers) specially formulated for waterproofing works on all types of surfaces. Maximum adhesion properties, mechanical resistance to traffic, resistance to UV radiation and weathering. Suitable for horizontal and vertical parameters, even withstanding paving and tiling over the membrane. Applicable even when wet < 20%.

Membrane d'étanchéité professionnelle élastique de nouvelle génération développée avec la technologie MS (Polymères Hybrides) spécialement formulée pour les travaux d'étanchéité sur tous types de surfaces. Propriétés d'adhérence maximales, résistance mécanique au trafic, résistance aux rayons UV et aux intempéries. Convient pour les paramètres horizontaux et verticaux, même en supportant le pavage et le carrelage sur la membrane. Applicable même en cas d'humidité < 20%.

		
CU 25 Kg. BLANCO	1 u.	8435057609012 ♦
CU 25 Kg. GRIS	1 u.	8435057610148 ♦



Tecnopur P-95 WP

Impermeabilizante / PU
Waterproofing / PU
Imperméabilisation / PU



Membrana impermeabilizante elástica profesional de POLIURETANO, especialmente formulada para trabajos de impermeabilización en todo tipo de superficies. Máximas propiedades de adherencia, resistencia mecánica al tránsito, resistencia a la radiación UV e inclemencias del tiempo. Apto para parámetros horizontales y verticales, soportando incluso el pavimentado y alicatado sobre la membrana.

Professional elastic waterproofing membrane made of POLYURETHANE, specially formulated for waterproofing works on all types of surfaces. Maximum adhesion properties, mechanical resistance to traffic, resistance to UV radiation and inclement weather. Suitable for horizontal and vertical parameters, even withstanding paving and tiling over the membrane.

Membrane d'étanchéité professionnelle élastique en POLYURÉTHANE, spécialement formulée pour les travaux d'étanchéité sur tous types de surfaces. Propriétés d'adhérence maximales, résistance mécanique au trafic, résistance aux rayons UV et aux intempéries. Convient pour les paramètres horizontaux et verticaux, résistant même au pavage et au carrelage sur la membrane.

		
CU 25 Kg. BLANCO	1 u.	8435057609944 ♦
CU 25 Kg. GRIS	1 u.	8435057608916 ♦



Dispertec Tack-R

Puente de Adherencia
Adherence Bridge
Pont d'Adhérence



Dispertec Tack Plus

Puente de Adherencia
(Con carga mineral)
Adherence Bridge
(With mineral charge)
Pont d'Adhérence
(Avec charge minérale)



Resina acrílica monocomponente en dispersión acuosa, de fácil aplicación, especialmente formulada para mejorar la adherencia previa a la aplicación de todo tipo de morteros cementosos, yesos y escayolas, sobre superficies con baja porosidad. Posee un alto "tack" con tiempo abierto largo, para una fácil y cómoda aplicación. No produce barrera de vapor.

Dispersión copolimera acrílica en base acuosa con carga mineral lista al uso. Formulada especialmente para realizar puentes de unión sobre soportes de baja porosidad, tipo: acero galvanizado, hormigón prefabricado, cartón yeso (Pladur, Knauff, etc...), tablero de madera maciza, aglomerado o DM, pavimentos y revestimientos cerámicos con o sin absorción, para ser finalmente revestidos con productos cementosos. No produce barrera de vapor.

Single-component acrylic resin in aqueous dispersion, easy to apply, specially formulated to improve adhesion prior to the application of all types of cementitious mortars, plasters and plaster, on surfaces with low porosity. It has a high tack with a long open time, for an easy and comfortable application. It does not produce a vapour barrier.

Ready-to-use water-based acrylic copolymer dispersion with mineral filler. Specially formulated to make bonding bridges on low porosity substrates, such as: galvanised steel, prefabricated concrete, plasterboard (Pladur, Knauff, etc...), solid wood, chipboard or MDF, ceramic floor and wall tiles with or without absorption, to be finally coated with cementitious products. It does not produce a vapour barrier.

Résine acrylique monocomposante en dispersion aqueuse, facile à appliquer, spécialement formulée pour améliorer l'adhérence avant l'application de tous types de mortiers, plâtres et enduits à base de ciment, sur des surfaces à faible porosité. Il a une haute adhérence avec un long temps ouvert, pour une application facile et confortable.

Ready-to-use water-based acrylic copolymer dispersion with mineral filler. Specially formulated to make bonding bridges on low porosity substrates, such as: galvanised steel, prefabricated concrete, plasterboard (Pladur, Knauff, etc...), solid wood, chipboard or MDF, ceramic floor and wall tiles with or without absorption, to be finally coated with cementitious products. It does not produce a vapour barrier.

GA 1 Kg.	12 u.	8435057624084	
GA 5 Kg.	1 u.	8435057693424	
GA 25 Kg.	1 u.	8435057624077	

TA 1 Kg.	12 u.	8435057624190	
CU 5 Kg.	1 u.	8435057624176	
CU 25 Kg.	1 u.	8435057624183	

Dispertec
Hidrofugante WB

Repelente de agua
(Invisible)
Water repellent
(Invisible)
Hydrofuge
(Invisible)



Hidrofugante en base silanos en dispersión acuosa para la aplicación sobre cerámica, tejas, hormigón, mortero, piedra, etc.. Impermeabiliza y repele el agua. No forma película y es transpirable.

Water repellent based on silanes in aqueous dispersion for application on ceramics, tiles, concrete, mortar, stone, etc... Waterproofs and repels water. Not form a film and is breathable.

Hydrofuge à base de silanes en dispersion aqueuse pour application sur la céramique, tuiles, béton, mortier, pierre, etc... Imperméabilise et repousse l'eau. Non former un film et est perméable à l'air.



GA 5 Kg.	: 1 u.	: 8435057693776
GA 25 Kg.	: 1 u.	: 8435057624473

Lubripol 11

Desmoldeante /
Antiadherente
Release agent /
Non-stick
Agent de libération /
Antiadhésif



Lubripol 11-E

Desmoldeante /
Antiadherente
Release agent /
Non-stick
Agent de libération /
Antiadhésif



Desmoldeante / antiadherente listo al uso, de uso universal para todo tipo de encofrados. Desencofrado de hormigón. Desencofrado de morteros. Desmoldeado de piezas técnicas. Desmoldeado de piezas termoconformadas. Desmoldeado de piezas inyectadas.

Desmoldeante/ desencofrante puro, miscible con agua. De uso universal para todo tipo de encofrados. Desencofrados de hormigón y cemento, desencofrado de morteros. Desmoldeado de piezas técnicas, piezas termoconformadas y piezas inyectadas.

Formwork removal ready to use, universally applicable for all types of formwork. Concrete formwork. Formwork mortar. Unmolding technical parts. Demoulding thermoformed parts. Injection-molding parts.

Pure formwork removal water-miscible release agent. Universal use for all types of formwork. Demoulding of concrete and cement, mortar stripping. Unmolding technical parts, thermoformed parts and molded parts.

Décoffrage agent de démoulage prête à l'emploi de coffrages, universellement applicable pour tous les types de coffrage. Coffrages. mortier Coffrage. Démoulage pièces techniques. Démoulage pièces thermoformées. Les pièces de moulage par injection.

Pur décoffrage miscible à l'eau agent de démoulage. Utilisation universelle pour tous les types de coffrage. Démoulage du béton et du ciment, mortier de décapage. Démoulage pièces techniques, pièces thermoformées et pièces moulées.



GA 5 I.



1 u.



8435057600354 ♦

GA 25 I.

1 u.

8435057623711 ♦



GA 5 I.



1 u.



8435057600378 ♦

GA 25 I.

1 u.

8435057623766 ♦

Dispertec Cur

Líquido de curado
base agua para
hormigón fresco.

Water-based
curing liquid for fresh
concrete.

Liquide de cure à
base d'eau pour
béton frais.



Líquido de curado base agua para hormigón fresco. Protege el hormigón de la sequedad superficial, controlando la evaporación de agua. Previene contra los fenómenos de retracción y fisuración, asegurando un eficiente curado del hormigón. Evita fisuraciones, reduciendo la contracción durante el secado.

Based curing liquid water to fresh concrete. Protects concrete surface dryness of controlling water evaporation. Prevents retraction phenomena and cracking during curing of the concrete. Prevents cracking, reducing shrinkage during drying.

Sur la base de durcissement de l'eau liquide à béton frais. Protège le béton sec de surface de contrôle évaporation de l'eau. Empêche retraction phénomènes et fissuration. Être efficace durcissement du béton. Empêche la fissuration, ce qui réduit le retrait pendant le séchage.



GA 5 Kg.	: 1 u.	: 8435057623933
GA 25 Kg.	: 1 u.	: 8435057623940

Dispertec Latex

Dispersión en
base acuosa
para morteros.
Water-based
dispersion
for mortars.

Dispersion aqueuse
pour mortiers.



Dispersión de látex elástico en base acuosa, especialmente indicada como flexibilizante y modificador de morteros y hormigón. También como lechada de adherencia. Resistente a la saponificación. No contiene disolventes. Mejora la resistencia a la tracción, abrasión, a los ciclos de frío/calor y a la humedad. Disminuye el efecto de los procesos de dilatación/contracción.

Elastic latex dispersion in aqueous base, particularly suitable as flexibilizing y modificador mortar and concrete. Also as bonding slurry. Resistant to saponification. It contains no solvents. Improves the tensile strength, abrasion cycles of hot / cold and moisture. Decreases the effect of the processes of expansion / contraction.

Dispersion de latex élastique dans une base aqueuse, particulièrement approprié comme mortier flexibilisant y modificador et le béton. Toujours dans le coulis adhésif. Résistant à la saponification. Il ne contient pas de solvants. Améliore la résistance à la traction, cycles d'abrasion de chaud / froid et de l'humidité. Atténue l'effet des processus de dilatation / contraction.



GA 5 Kg.	1 u.	8435057600255
GA 25 Kg.	1 u.	8435057623209

Plastipol Primer 900

Imprimación PU
PU Primer
Apprêt PU



Imprimación de poliuretano monocomponente para soportes de hormigón secos y cerámica no vitrificada. Cura por humedad ambiental, formando una película extremadamente dura, fuerte y continua. Aumenta la adherencia sobre el soporte. 100% compatible con los sistemas de impermeabilización poliuretánicos, acrílicos, epoxy y MS de QS ADHESIVOS.

One-component polyurethane primer for dry concrete supports and unglazed ceramic. Moisture-cure, forming an extremely hard, strong and continuous film. Increases grip on the support. 100% compatible with the polyurethane, acrylic, epoxy and MS QS ADHESIVOS waterproofing systems.

Primaire polyuréthane mono-composant pour supports en béton sec et céramique non vernie. Moisture-cure, la formation d'un film extrêmement dur, solide et continue. Augmente l'adhérence sur le support. 100% compatible avec le polyuréthane, acrylique, époxy et MS systèmes d'étanchéité QS ADHESIVOS.



LA 20 Kg.



1 u.



8435057608299 ♦

Dispertec DUR

Protección de
Pavimento Impreso
Printed Pavement
Protection
Protection de
Chaussée Imprimée



Líquido en base acuosa
para el acabado y
protección de pavimentos
impresos o estampados.
Actúa formando una
película protectora y
decorativa en el pavimento
de hormigón impreso. Alto
poder impermeabilizante.
Proporciona un excelente
acabado superficial,
realzando el aspecto
natural del pavimento.

Water-based liquid
for finishing and protection
of printed or patterned
pavement. It acts by forming
a protective and decorative
film in the stamped
concrete pavement. High
waterproofing power.
It provides an excellent
surface finish, enhancing
the natural appearance of
the pavement.

Liquide à base d'eau
pour la finition et la protection
du revêtement imprimé ou à
motifs. Il agit en formant un
film protecteur et décoratif
dans le revêtement en béton
embouti. Haute puissance
d'étanchéité. Il offre une
excellente finition de surface,
améliorant l'aspect naturel de
la chaussée.



GA 5 Kg.	1 u.	8435057600385
GA 25 Kg.	1 u.	8435057623865

Dispertec Agglomerante

Ligante /
Agglomerante
Binder
Liant



Ligante base agua monocomponente, especialmente formulado para el aglomerado de grava. Posee una elevada fuerza adhesiva y cohesiva. Excelente resistencia a la tracción, abrasión, radiación solar, agua y productos químicos.

One-component water based binder, specially formulated for gravel agglomerate. It has a high adhesive and cohesive strength. Excellent tensile strength, abrasion, radiation solar, water and chemicals.

Liant à base d'eau à un composant, spécialement formulé pour le gravier agglomérat. Il a une haute adhérence et une force de cohésion. Excellente résistance à la traction, à l'abrasion, radiation solaire, d'eau et de produits chimiques.



GA 5 Kg.	: 1 u.	: 8435057600330
GA 25 Kg.	: 1 u.	: 8435057623261

Dispertec Antigraffiti

Protección
permanente contra
"Pintadas".

Permanent protection
against "Graffiti".

Protection
permanente contre
les "Graffiti".



**Líquido de protección
permanente contra
"pintadas" en base
acuosa.** Protege fachadas
y pavimentos impresos
de hormigón, ladrillo
caravista, piedra, etc.,
evitando la fijación de la
pintura. Fácil aplicación.
Rendimiento: 5 - 20 m²/Kg
dependiendo del sustrato.

**Permanent liquid
protection "painted" in
aqueous base.**
Protects facades and
printed concrete pavements,
face brick, stone, etc.,
avoiding the fixation of the
paint. Easy application.
Yield: 5 to 20 m² / kg
depending on the substrate.

**Protection permanente
liquide "peint" dans une
base aqueuse.** Protège les
façades et les chaussées
en béton imprimé, briques
de parement, pierre, etc.,
en évitant la fixation de la
peinture. Application facile.
Rendement: 5 à 20 m² / kg
en fonction du substrat.



GA 5 Kg.



1 u.



8435057605786 ♦

Poxitec ST

Recubrimiento /
Pintura Epoxi
Coating /
Epoxy paint
Enrobage /
Peinture époxy



Recubrimiento sintético en base resina epoxi bicomponente, de excelente adherencia y gran resistencia química (agua salada, grasas, aceites, disolventes y ácidos). Muy buena resistencia a la temperatura y a la humedad. Sirve como suelo sintético para instalaciones químicas, alimentarias, grandes superficies, farmaceuticas, aparcamientos, etc...

Synthetic resin based coating Two-component, excellent adhesion and chemical resistance (salt water, fats, oils, solvents and acids). Very good resistance to temperature and moisture. It serves as a synthetic soil for chemical plants, food, supermarkets, pharmaceutical, parking, etc...

Une résine synthétique de revêtement à base de deux composants, une excellente adhérence et une résistance chimique (eau salée, graisses, huiles, solvants et acides). Très bonne résistance à la température et de l'humidité. Il sert de sol synthétique pour les usines chimiques, les aliments, les supermarchés, les produits pharmaceutiques, le stationnement, etc...

		
CU20 Kg. VERDE COMP. A	1 u.	8435057624268 ♦
CU 20 Kg. GRIS COMP. A	1 u.	8435057693684 ♦
CU 20 Kg. ROJO COMP. A	1 u.	8435057693714 ♦
CU 20 Kg. AMARILLO COMP. A	1 u.	8435057621144 ♦
GA 5 Kg. COMP. B	1 u.	8435057693899 ♦



Disolver Universal

Disolvente
Usos Generales
General Purpose
Solvent
Solvant à Usage
Général



Disolvente de lacas, nitro y barnices sintéticos para ajustar viscosidades, limpieza de equipos, etc...

Solvent for lacquers, nitro and synthetic varnish for fitting viscosities, equipments cleaning, etc...

Solvant de laques, nitres et vernis synthétiques pour ajuster les viscosités, nettoyer les équipements, etc...

BO 1 L.	12 u.	8435057660532
LA 4 L.	1 u.	8435057607698
GA 25 L.	1 u.	8435057660556

Disolver PVC

Disolvente Tuberías
PVC Rígido
Solvent Rigid
PVC Pipes
Tuyaux en PVC
Rigide à Solvant



Disolvente de limpieza para PVC rígido.

Cleaning solvent for rigid PVC.

Solvant et nettoyant de PVC rigide.

BO 1 L.	12 u.	8435057660372

Disolver XI

Diluyente especial para la membrana de poliuretano.
Special thinner for polyurethane membrane.
Diluant spécial pour membrane polyuréthane.



Diluyente especial para la membrana de poliuretano TECNOPUR P-95 WP, para la dilución en aplicación con equipo de proyección y para ser usado en la limpieza de utensilios y maquinaria.

Special thinner for polyurethane membrane TECNOPUR P-95 WP, for dilution in accordance with projection equipment to be used for cleaning utensils and machinery.

Diluant spécial pour la membrane de polyuréthane TECNOPUR P-95 WP, pour la dilution en conformité avec l'équipement de projection à utiliser pour le nettoyage des ustensiles et des machines.

GA 25 Kg.	1 u.	8435057623018 ♦

**Pistola
Aplicadora Brico**

Aplicadores
Applicators
Appicateurs



Pistola de empuje
para aplicación en bricolaje
de masillas y selladores.

Push gun for DIY application
caulks and sealants.

Poussez pistolet
pour calfeutrage et mastics
d'applications de bricolage.

PISTOLA APLICADORA	1 u.	8435057676533

**Pistola
Aplicadora
Profesional**

Aplicadores
Applicators
Appicateurs



**Pistola de empuje
profesional**
para aplicación de masillas
y selladores.

Professional push gun
for application caulks and
sealants.

**Pistolet professionnel de
poussée** pour l'application
des mastics et des colles.

PISTOLA APLICADORA	1 u.	8435057676540

Pistola Espuma Profesional

Aplicadores
Applicators
Applicateurs



Pistola desmontable profesional para aplicación de espuma de PU.

Professional removable gun PU foam application.

Pistolet amovible professionnel pour application de mousse PU.



PISTOLA APLICADORA

1 u.

8435057676557

Pistola Tubular Selladores

Aplicadores
Applicators
Applicateurs



Pistola profesional para aplicación de masillas y selladores en formato bolsa de 600 ml (salchichón).

Professional gun for application of caulks and sealants in 600 ml bag format (sausage).

Pistolet professionnel pour l'application des mastics et des colles en format de sac de 600 ml (sauciss).



PISTOLA APLICADORA

1 u.

8435057606073

TU MARCA
 NUESTRA EXPERIENCIA
YOUR BRAND
 OUR EXPERIENCE
TA MARQUE
 NOTRE EXPÉRIENCE



Para los clientes que desean trabajar productos fabricados por QS bajo su propia marca, QS pone a su disposición toda su infraestructura productiva, su laboratorio, su personal dedicado al I+D y toda la colaboración logística para hacerles llegar el mejor producto, en las mejores condiciones de precio, tiempo y servicio, en base a los acuerdos alcanzados.

For clients who want to work on products manufactured by QS under their own brand, QS puts at their disposal all its productive infrastructure, its laboratory, its staff dedicated to R&D and all the logistical collaboration to bring them the best product, in the best price, time and service conditions, based on the agreements reached.

Pour les clients qui souhaitent travailler sur des produits fabriqués par QS sous leur propre marque, QS met à leur disposition toute son infrastructure productive, son laboratoire, son personnel dédié à la R&D et toute la collaboration logistique pour leur apporter le meilleur produit, au meilleur prix, les délais et les conditions de service, sur la base des accords conclus.

For sure ✓



QS Adhesives & Sealants, S.L.
Adhesives Solutions

Ph. +34 966 735 506
Fax +34 966 735 564
Camino de la Sierra, 34
03370 Redován (Alicante) Spain
www.qs-adhesivos.es

